

HYDRAULISCHER ABZIEHWAGEN KOMPLETT - AHV 50-110



- ◆ Der komplette Wagen enthält zwei verschiedene Abziehvorrichtungen, eine lufthydraulische Pumpe und diverses Zubehör
- ◆ bedienerfreundlich, ortsbeweglich und dient auch als vollwertiger Arbeitsplatz

Hydraulische Abziehvorrichtungen sind schweres Arbeitsgerät. Besonders beim täglichen Einsatz der Werkzeuge, kommt diese leicht bewegliche Variante sehr gelegen. Die Abzieher und das Zubehör sind immer griffbereit am selben Platz. Mobilität garantieren 4 bewegliche Rollen unter dem Wagen, von denen zwei festgestellt werden können.

Die Arbeitsposition der Abzieher kann sehr genau mit der installierten Winde eingestellt werden. Damit wird der mobile Abziehwagen zum vollwertigen Arbeitsplatz. Der hydraulische Abziehwagen Type AHV 50-110 ist nicht nur zeit- und kraftsparend er erfüllt auch die Ansprüche hinsichtlich der Arbeitssicherheit. Durch den Einsatz der Winde braucht kein Werker während des Arbeitsvorganges die Abzieharme in Position zu halten. Man setzt einfach das Werkzeug an und tritt beiseite.

TECHNISCHE DATEN

Modell	Arbeitsdruck MPa	Leistung kN	Länge mm	Breite mm	Höhe mm
AHV50-110	70	49-110	800	800	1650

Mitgeliefertes Zubehör

Abziehwagen TV 50-110
Druckdornsatz EAT 50-110

AH50 – Hydraulik Abzieher
Hergestellt für den rauen
Industrieinsatz (49 kN).

AH110 – Hydraulik Abzieher
Hergestellt für den rauen
Industrieinsatz (110 kN).

**AMK802 – Manometer,
komplett**

Ein nützliches Instrument, das
Sie den Abziehvorgang über-
wachen lässt. Schnellkupplun-
gen ermöglichen eine leichte
Verbindung zwischen Zylinder
und Pumpe.

Hydraulik – Pumpe, komplett

Der Abziehwagen ist mit der
lufthydraulischen Pumpe Type
PP70A-1000, einem 2 Meter
langen Hochdruckschlauch
sowie einer Schnellkupplung
ausgerüstet.

Zugarme 110-390 und 110-490

Sollten die standardmäßig ge-
lieferten Zugarme zu kurz sein,
stehen die Zugarme 110-390 und
110-490 für die Type AH110 mit
einer Länge von 390 mm und
490 mm zur Verfügung.

Sicherheitskette 20-20

Für die Arbeit mit Abziehvorrich-
tungen empfehlen wir dringend
Sicherheitsketten zu verwenden.
Die Kette verhindert ein Abrut-
schen der Arme und schützt
damit den Bediener und die
Vorrichtung.

Druckdornsatz EAT 50-110 bestehend aus:

Modell	Durchmesser mm	Länge mm
Druckdorn 50 - 18/90	18	90
Druckdorn 50 - 23/90	23	90
Druckdorn 50-23/140	23	140
Druckdorn 50 - 32/50	32	50
Druckdorn 50 - 32/75	32	75
Adapter 110 - 35/35	–	–

Extrazubehör:

Lagerabzieher 15-155 mm Spannweite,
Verlängerungen,
Adapter,
Bolzen
auf Anfrage lieferbar!

