


## Leichthämmer

### Leichthämmer



FRH-3 Serie




FRH-6 Serie

#### FRH-Serie KIT

Inhalt:  
 FRH-Modell (bitte angeben)  
 Luftregler  
 Schlauchnippel  
 Haltefeder  
 Schnellwechselfeder  
 Sieben verschiedene Meißel  
 Metallkasten

**Zusatzbestellzeichen: -KIT**



Typen- Bezeichnung	Einsteck- buchse	Nietleistung kalt mm		Schläge pro min.	Kolben- durchmesser	Hub	Länge	Gewicht	Luft- verbrauch
		Alu.	Stahl						
FRH-3-1	Sechskt.	3,2	2,5	3600	14,3	38,0	136	1,1	0,35
FRH-3-2	Rund	3,2	2,5	3600	14,3	38,0	136	1,1	0,35
FRH-6-1	Sechskt.	6,4	5,0	1800	12,7	100,0	197	1,4	0,35
FRH-6-2	Rund	6,4	5,0	1800	12,7	100,0	197	1,4	0,35
FRH-6A-1	Sechskt.	6,4	5,0	3000	20,0	44,5	193	1,5	0,40
FRH-6A-2	Rund	6,4	5,0	3000	20,0	44,5	193	1,5	0,40

1/4" Anschlußgewinde. 9,5mm (3/8") Schlauchweite.  
 Meißel siehe Zubehörkatalog.

## Meißelhämmer mit Spatengriff

### Meißelhämmer mit Spatengriff



FC-01SA



FC-1Z-1 bis FC-4Z-2

Typen- Bezeichnung	Einsteck- buchse	Schläge pro min.	Kolben- durchmesser	Hub	Einsteck- buchse	Länge	Gewicht	Luft- verbrauch	Anschluß- Gewinde	Min. Ø Schlauch
	mm									
FC-01SA-H	Sechskt.	3000	20,0	45	12,0x 45	273	2,6	0,40	1/4	9,5
FC-01SA-R	Rund	3000	20,0	45	14,0x 45	273	2,6	0,40	1/4	9,5
FC-01-3	Sechskt.	3000	20,0	45	12,0x 45	243	2,6	0,40	1/4	9,5
FC-01-4	Rund	3000	20,0	45	14,0x 45	243	2,6	0,40	1/4	9,5
FC-1Z-1	Sechskt.	3000	28,5	25	14,8x 60	300	5,0	0,60	3/8	13,0
FC-1Z-2	Rund	3000	28,5	25	17,5x 60	300	5,0	0,60	3/8	13,0
FC-2Z-1	Sechskt.	2500	28,5	51	14,8x 60	342	5,7	0,60	3/8	13,0
FC-2Z-2	Rund	2500	28,5	51	17,5x 60	342	5,7	0,60	3/8	13,0
FC-3Z-1	Sechskt.	2300	28,5	76	14,8x 60	386	6,3	0,65	3/8	13,0
FC-3Z-2	Rund	2300	28,5	76	17,5x 60	386	6,3	0,65	3/8	13,0
FC-4Z-1	Sechskt.	1700	28,5	102	14,8x 60	424	6,8	0,65	3/8	13,0
FC-4Z-2	Rund	1700	28,5	102	17,5x 60	424	6,8	0,65	3/8	13,0

FC-01SA Typen incl. Meißelhaltefeder; andere Typen incl. Meißelhalter  
 Meißel siehe Zubehörkatalog

Meisselhämmer gerade

Meisselhämmer gerade



FCH-20-1F



FCH-20F-1F



FCH-25-1F



FCH-25B-1F (mit Blasdüse)

Typen- Bezeichnung	Schläge pro min.	Kolben durchmesser	Hub	Länge	Gewicht	Luftverbrauch	Anschluß- Gewinde	Min. Ø Schlauch
		mm	mm	mm	kg	m <sup>3</sup> /min	Zoll	mm
FCH-20-1F	12000	20	16	176	0,8	0,14	1/4	6,0
FCH-20F-1F	12000	20	16	182	1,0	0,14	1/4	9,5
FCH-25-1F	8000	25	20	204	1,5	0,18	1/4	9,5
FCH-25B-1F	8000	25	20	236	1,8	0,18	1/4	9,5

Meißel siehe Zubehörcatalog; Lieferung incl. 1 Stck. Meißel



H

		H H-12
Schneidkraft Cutting power Klippkraft	kN	
Schlag pro min. Stroke/min Slag/min		9000
Kapazität Capacity Kapacitet	mm	
Gewicht Weight Vikt	kg	0.7
Geräuschpegel Sound level Ljudnivå	dB(A)	83
Vibrationspegel Vibration level Vibrationsnivå	m/s <sup>2</sup>	<5.8