

## Stampfer

### Stampfer



FR-18 bis -25B



FR-18L bis -32

### Stoßdämpfende Griffe (Zubehör) für FR-25 und FR-32



Dieser stoßdämpfende Griff dient dem Verhindern von Problemen, die durch Vibrationen verursacht werden

Typen- Bezeichnung		Schläge pro min.	Kolben- durchmesser	Hub	Stampffuß Ø	Länge	Gewicht	Luft- verbrauch
Standard	nicht rotierend							
FR-18B-2F	FR-18B-1F	1800	18,0	50	38	273	1,5	0,40
FR-22B-2F	FR-22B-1F	1000	22,0	64	50	370	3,0	0,50
FR-25B-2F	FR-25B-1F	800	25,4	83	64	501	5,5	0,70
FR-18L-2F	FR-18L-1F	1800	18,0	50	38	556	2,0	0,40
FR-22L-2F	FR-22L-1F	1000	22,0	64	50	653	3,3	0,50
FR-25L-2F	FR-25L-1F	800	25,4	83	64	1033	6,0	0,70
FR-32-2F	FR-32-1F	700	32,0	127	75	1069	10,0	0,80

FR-18B, 18L, 22L...1/4" Anschlußgewinde. 9,5mm (3/8") Schlauchweite. - FR-22B 3/8" Anschlußgewinde. 9,5 (3/8") Schlauchweite, FR-25B 13mm (1/2"). - FR-25L bis FR-32... 1/2" Anschlußgewinde. 13mm (1/2") Schlauchweite.