

800

ZUGZYLINDER 4,5 - 50 TONNEN SERIE CPF, CDX

BAHCO
DORTMUND



Auch für diese Zylinder ergeben sich aufgrund der besonderen Konstruktionen diverse Anwendungsmöglichkeiten. Bewährt hat sich der Einsatz besonders bei Richt- und Schweißarbeiten im Schiff- und Behälterbau, aber auch Karosseriereparaturen u.ä. werden erheblich erleichtert.

Darüber hinaus ermöglicht das Zubehörprogramm der CPF-Typen die verschiedenartigsten Arbeitsoperationen in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.

- 4 Modelle; 125 bis 150 mm Zug
- Einfachwirkend mit Federrückzug
- Vollbelastbarer Kolbenanschlag
- Hartverchromter Kolben, Gehäuse verzinkt
- CDX-Typen mit Zugaugen
- Einseitige(schräge) Belastung erlaubt (CDX)
- Zubehör für CPF-Typen je nach Verwendungszweck gemäß Zubehörprogramm

BAHCO

TECHNISCHE DATEN

Modell	Bestell.- Nummer	Zylinderklasse t	Kapazität kN	Zug mm	Hubraum cm ³	Kolbenfläche cm ²	Gewicht kg
CPF 705	39273000	5,0	45 ¹⁾	125	80	6,0	2,4
CPF 709	39272800	11,0	112 ¹⁾	127	199	16,0	5,9
CDX 25 - 150	38251900	25,0	271 ²⁾	140	484	34,56	20,1
CDX 50 - 125	38252000	50,0	492 ²⁾	125	783	62,64	31,5

Modell	Bestell.- Nummer	Abmessungen in mm							
		A	B Ø	C Ø	D	E NPT	F	G UN	H
CPF 705	39273000	412	48	20	211	¾" - 14	25	1½" - 16	257
CPF 709	39272800	436	70	32	215	1¼" - 11½"	26	2¼" - 14	269
CDX 25 - 150	38251900	siehe Skizze							
CDX 50 - 125	38252000	siehe Skizze							

Anschlussgewinde für Schnellkupplung R ¼"

¹⁾ bei 700 bar, ²⁾ bei 800 bar

