

Impulsschrauber

Impulsschrauber mit Doppelkammermotor



FPW-440-660



FPW-770-1330



FPW-440S-660S



FPW-440SD-660SD



FPW-770G



FPW-770SCG



FPW-770SC

Typen- Bezeichnung	Kapazität Schraubengröße	Drehmoment- bereich	Drehzahl	Antrieb	Zentrum- abstand	Länge	Gewicht	Luft- verbrauch
	mm	Nm	min ⁻¹	Zoll	mm	mm	kg	m ³ /min
Pistolenausführung mit Antriebsvierkant								
FPW-440-3	4- 6	25- 37	6800	3/8	22,5	151	0,95	0,40
FPW-550-3	6- 8	27- 44	6100	3/8	22,5	151	0,95	0,40
FPW-660-4	6- 8	34- 54	6400	3/8	23,0	163	1,00	0,50
FPW-770-3	8	44- 76	6300	3/8	26,0	175	1,45	0,50
FPW-880-4	8-10	49- 93	5500	1/2	26,5	190	1,75	0,55
FPW-990-3	10	64-113	4800	1/2	29,5	190	2,00	0,60
FPW-1110-1	10-12	83-132	4800	1/2	31,0	193	2,20	0,60
FPW-1330-1	12-14	127-196	3800	1/2	33,0	206	2,90	0,65
Pistolenausführung mit Schnellwechselfutter								
FPW-440D-3	4- 6	18- 29	6800	1/4	22,5	151	0,95	0,40
FPW-550D-3	6- 8	20- 34	6100	1/4	22,5	151	0,95	0,40
FPW-660D-4	6- 8	25- 37	6400	1/4	23,0	163	1,00	0,50
FPW-770D-2	8	34- 47	6300	1/4	26,0	174	1,45	0,50
Gerade Ausführung mit Antriebsvierkant								
FPW-440S-1	4- 6	20- 34	5500	3/8	22,5	226	0,87	0,35
FPW-550S-1	6- 8	27- 44	5900	3/8	22,5	226	0,88	0,35
FPW-660S-1	6- 8	34- 54	5800	3/8	23,0	238	0,95	0,40
FPW-770S-1	8	44- 76	6300	3/8	22,5	240	1,25	0,45
Winkelausführung mit Antriebsvierkant								
FPW-770SC-1	8	33-50	6300	3/8	18	271	1,70	0,45
Zungenausführung mit Innensechskant								
FPW-770G-1	6- 8	21- 38	7700	SW...	26	177	1,70	0,40
FPW-770SCG-1	4- 6	21- 30	8000	SW...	27	343	2,00	0,45
Gerade Ausführung mit Schnellwechselfutter								
FPW-440SD-1	4- 6	15- 25	5500	1/4	22,5	226	0,80	0,35
FPW-550SD-1	4- 6	20- 34	5700	1/4	22,5	226	0,88	0,37
FPW-660SD-1	6- 8	25- 37	5800	1/4	23,0	238	0,95	0,50

Luftanschluß 1/4", Leistungsangaben bei 6,3 bar.

Impulsschrauber mit Abschaltung

Impulsschrauber mit mechanischer Abschaltung



FPT-440D



FPT-660



FPT-440S



FPT-550SD



FPT-770



FPT-880



FPT-990



FPT-1100

Typen- Bezeichnung	Kapazität Schraubengröße	Drehmoment- bereich	Drehzahl	Antrieb	Zentrum- abstand	Länge	Gewicht	Luft- verbrauch
	mm	Nm	min ⁻¹	Zoll	mm	mm	kg	m ³ /min
Pistolenausführung mit Antriebsvierkant								
FPT-440-1	6	12- 20	6700	3/8	23,0	193	1,20	0,35
FPT-550-1	6-8	15- 25	5800	3/8	23,0	193	1,20	0,40
FPT-660-1	6-8	20- 35	5400	3/8	23,0	202	1,30	0,40
FPT-770-1	8	30- 45	6300	3/8	26,0	200	1,60	0,45
FPT-880-1	8-10	40- 60	5800	1/2	27,7	214	2,00	0,50
FPT-990-1	10	55- 80	4800	1/2	20,0	215	2,40	0,55
FPT-1110-1	10-12	75-130	4800	1/2	32,7	216	2,60	0,60
FPT-1330-1	12-14	90-160	3500	1/2	33,5	216	3,30	0,65
Pistolenausführung mit Schnellwechselfutter								
FPT-440D-1	6	8- 16	6700	1/4	23,0	193	1,20	0,35
FPT-550D-1	6-8	10- 20	5800	1/4	23,0	193	1,20	0,40
FPT-660D-1	6-8	15- 30	5400	1/4	23,0	202	1,30	0,40
Gerade Ausführung mit Antriebsvierkant								
FPT-440S-1	6	12- 20	5600	3/8	23,0	250	1,10	0,35
FPT-550S-1	6-8	15- 25	5400	3/8	23,0	250	1,10	0,40
FPT-660S-1	6-8	20- 35	4800	3/8	23,0	262	1,20	0,40
Gerade Ausführung mit Schnellwechselfutter								
FPT-440SD-1	6	8- 16	5600	1/4	23,0	250	1,10	0,35
FPT-550SD-1	6-8	10- 20	5400	1/4	23,0	250	1,10	0,40
FPT-660SD-1	6-8	15- 30	4800	1/4	23,0	262	1,20	0,40

Luftanschluß 1/4", Leistungsangaben bei 6,3 bar.