

BOHRMASCHINEN

BAHCO
DORTMUND



**DRUCKLUFT-BOHRMASCHINEN
SERIE B-BL**

BAHCO



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60

DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

Bohrmaschinen der Serie B und BL haben eine innenliegende Schalldämpfung mit Max. 75 dB(A).

Der ergonomische Handgriff sorgt für ermüdungsfreies Bohren und hohe Vorschubkraft.

Abmessungen

Modell	Bohrleistung	Drehmoment	Leerlaufdrehzahl	Typ u. Größe d. Spindel	Max. Bohrleistung	Spindel-mitten-abstand	Leistung	Gesamt-länge	Ge-wicht	Max. Luftver-brauch
m. Gewinde	mm	Nm	min ⁻¹	Ge-winde	mm	mm	kW	mm	kg	m ³ /min
B6-30	6	3,0	3000	3/8 - 24	6,5	19,0	0,25	145	0,65	0,36
B8-30	8	3,0	3000	3/8 - 24	8,0	19,0	0,25	155	0,70	0,36
B8S-30	8	3,0	3000	3/8 - 24	8,0	19,0	0,25	170	0,75	0,36
BL15-10	10	6,5	1500	3/8 - 24	10,0	21,5	0,37	180	1,05	0,60
BL15-10S	10	6,5	1500	3/8 - 24	10,0	21,5	0,37	200	1,20	0,60
•BL7-13	13	15,5	650	1/2 - 20	13,0	23,0	0,50	270	1,80	0,72
•BL7-13S	13	15,5	650	1/2 - 20	13,0	23,0	0,50	310	2,10	0,72
•BL3-16	16	20,0	320	1/2 - 20	16,0	23,0	0,50	280	2,10	0,72
•BL3-16S	16	20,0	320	1/2 - 20	16,0	23,0	0,50	300	2,40	0,72
•BL3-MK2	21	20,0	320	1/2 - 20	21,0	23,0	0,50	320	1,80	0,72

Druckluftanschluss: 1/4", Schlauchweite B8-Serie 1/4" (6,35mm), alle anderen Modelle 3/8" (9,5 mm)

Typen mit "S": Lieferung mit Schnellspannbohrfutter

Type mit "MK2": Lieferung mit Morsekegel 2, Type SR 206-1

Alle anderen Typen: Lieferung mit Zahnkranzbohrfutter und Bohrfutterschlüssel

Modelle mit • haben einen Zusatzhandgriff

Zubehör siehe Extrakatalog



BL3-MK2



BL7-13



BL15-10



B-8-30

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.

Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.