

FCD

BAHCO
DORTMUND



WINKELBOHRMASCHINEN DER SERIE FCD

Die Baureihe der Winkelbohrmaschinen profitiert von der Erfahrung mit Leistungsübertragungen. Diese Bohrmaschinen sind zugleich leistungsfähig und können gut in beengten Bereichen eingesetzt werden.

BAHCO

BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60

DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

Type	Bohrleistung	Drehmoment	Leerlaufdrehzahl	Spindel-Gewindegröße	Bohrfutter	Spindelmittenabstand	Leistung
	mm	Nm	min ⁻¹	Zoll	mm	mm	kW
FCD-6X-1F	6	4,9	2500	3/8"-24UNF	6,5	21	0,34
FCD-6X-2F	8	7,8	1500	3/8"-24UNF	8,0	21	0,29
FCD-10X-1F	10	11,8	1200	1/2"-20UNF	10,0	21	0,42

Type	Gesamtlänge	Gewicht	Winkelkopfhöhe ohne Bohrfutter	Max. Luftverbrauch	Schlauchweite	
	mm	kg	mm	m ³ /min.	mm	Zoll
FCD-6X-1F	267	1,7	63	0,68	9,5	3/8"
FCD-6X-2F	281	1,9	63	0,68	9,5	3/8"
FCD-10X-1F	377	2,2	62	0,50	9,5	3/8"

Druckluftanschluss: 1/4" BSP, alle Modelle mit Abluft hinten.