

# DRUCKLUFT- SCHLAGSCHRAUBER

**BAHCO**  
DORTMUND



**DRUCKLUFT-SCHLAG-  
SCHRAUBER  
SERIE FW - KW - ST - SP**

**BAHCO**

## DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER SERIE FW



### Abmessungen

Type	Antriebs- vierkant	Schrauben- größe	empf. Dreh- momentbereich	max. Dreh- moment	Leerlauf- drehzahl	Gesamt- länge	Gewicht
	Zoll	mm	Nm	Nm	min <sup>-1</sup>	mm	kg
<b>Gerade Ausführung</b>							
• FW-6SX-5	3/8"	M6	10 - 23	28	10.000	223	1,10
• FW-6SX-6	3/8"	M6	8 - 21	25	10.000	223	1,10
<b>Winkelausführung</b>							
• FW-8SCH-2	3/8"	M10	30 - 50	60	7.500	354	2,70
<b>Pistolenausführung</b>							
• FW-6PH-1	3/8"	M8	24 - 45	50	9.000	147	1,35
• FW-6PH-11	3/8"	M8	29 - 47	55	9.000	152	1,40
• FW-8PH-3	1/2"	M10	40 - 60	75	7.500	162	1,50
FW-10PH-1	1/2"	M10	45 - 65	80	7.500	179	2,00
FW-14PX-5	1/2"	M14	80 - 130	150	6.500	197	3,00
FW-14PH-1	1/2"	M14	70 - 100	130	7.500	202	2,56
• FW-14PH-2P	1/2"	M14	100 - 160	180	7.500	202	2,56

\* Druckluftanschluss: 1/4" BSP oder NPT, Schlauchgröße: min 9,5 mm.

• Modelle mit Doppelschlagwerk



### Abmessungen

Type	Antriebs- vierkant	Schrauben- größe	empf. Dreh- momentbereich	max. Dreh- moment	Leerlauf- drehzahl	Gesamt- länge	Gewicht
	Zoll	mm	Nm	Nm	min <sup>-1</sup>	mm	kg
<b>Gerade Ausführung</b>							
FW-250-1C	1"	M24	380 - 1.040	1.200	5.000	302	6,0
FW-250-2C	3/4"	M24	380 - 1.040	1.200	5.000	302	6,0
FW-320-1C	1"	M30 - M33	600 - 1.800	2.300	4.800	353	8,7
FW-420-1C	1"	M36 - M42	900 - 2.500	2.800	4.500	349	10,8
<b>Pistolenausführung</b>							
FW-190P-1	3/4"	M20	240 - 560	620	5.500	241	4,5
FW-250P-1	1"	M24	380 - 1.040	1.200	5.000	228	5,3
FW-250P-2	3/4"	M24	380 - 1.040	1.200	5.000	228	5,3
FW-320P-1	1"	M30 - M33	600 - 1.800	2.300	4.800	268	8,0

\* Druckluftanschluss: 1/4" BSP oder NPT

Schlauchgröße: FW-250 – FW-320 min. 12,7 mm, FW-420 min. 19,0 mm

## DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER SERIE KW

### Abmessungen

Type	Antriebs- vierkant	Schrauben- größe	empf. Dreh- momentbereich	max. Dreh- moment	Leerlauf- drehzahl	Gesamt- länge	Gewicht
	Zoll	mm	Nm	Nm	min <sup>-1</sup>	mm	kg
<b>Gerade Ausführung</b>							
KW-3800PRO G	1"	36	300 - 1.370	1.800	4.200	358	6,40
KW-3800PRO GL	1"	36	300 - 1.370	1.800	4.200	488	6,90
KW-4500 G	1"	45	1.000 - 2.450	3.750	3.700	365	10,70
KW-4500 GL	1"	45	1.000 - 2.450	3.750	3.700	531	11,60
KW-5000 G	1½"	52	1.000 - 3.400	5.250	3.000	473	15,50
<b>Pistolenausführung</b>							
KW-T 160V	½"	16	100 - 400	660	6.300	171	1,50
KW-1600 PRO-I	½"	12	100 - 330	490	8.000	170	1,65
KW-1800 PRO-I	½"	16	150 - 550	820	4.500	216	2,80
KW-2000 PRO-I	¾"	18	150 - 580	820	4.500	216	2,80
KW-2500 PRO	¾"	24	200 - 980	1.150	4.500	219	4,20
KW-2800 PA	¾"	27	250 - 1.110	1.380	3.300	224	5,70
KW-2800 PA-1	1"	27	250 - 1.110	1.380	3.300	224	5,80
KW-4500 P	1"	45	1.000 - 2.450	3.750	3.700	270	10,30
Luftanschlussgewinde: KW 1600 bis KW 2500: ¼"							
KW 2800 bis KW 3800: ⅜"							
KW 4500 bis KW 5000: ½"							
Schlauchgröße: KW-T160/1600PRO-I = min. 6,5 mm							
Schlauchgröße: KW-1800 – KW-3800 = min. 9,5 mm							
Schlauchgröße: KW-4500 – KW-5000 = min. 12,7 mm							



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60

DE- 44379 Dortmund

**Telefon**

+49 231/91 72 11-0

**Telefax**

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

## DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER SERIE ST



### Abmessungen

Type	Antriebs- vierkant	Drehzahl	max. Dreh- moment	Luftan- schluss	Luftver- brauch	Länge	Gewicht
	Zoll	min <sup>-1</sup>	Nm	PT	l/min.	mm	kg
ST-C544	1/2"	10.000	434	1/4"	480	170	1,20
ST-C5444 S	1/2"	8.500	1.491	1/4"	480	175	1,65
ST-5148	1/2"	9.500	1.139	1/4"	480	97	1,60

## DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER SERIE SP



### Abmessungen

Type	Antriebs- vierkant	Drehzahl	max. Dreh- moment	Luftan- schluss	Luftver- brauch	Länge	Gewicht
	Zoll	min <sup>-1</sup>	Nm	PT	l/min.	mm	kg
SP-7140	1/2"	6.000	40 - 450	1/4"	125	185	2,10

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.  
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.