

DRUCKLUFT- SCHRAUBER

BAHCO
DORTMUND



**DRUCKLUFT-IMPULS-
SCHRAUBER SERIE IPW + IPS
OHNE ABSCHALTUNG**

BAHCO

Die Impulsschrauber sind ohne einstellbarer Abschaltsteuerung, mit Doppelkammermotor und Doppellamellen-Impulseinheit ausgerüstet. Die Serien IPW und IPS tragen in vielen Branchen zu hoher Produktivität und verbesserter Qualität bei.

Die Impulsschrauber weisen geringe Reaktionskräfte auf und können hohe Drehmomente ohne spezielle Abstützung erzeugen

GERADE AUSFÜHRUNG



Abmessungen

Type	Antrieb	Schraubengröße	Drehmoment (5-6bar)	Leerlaufdrehzahl	Gesamtlänge	Gewicht
	Zoll	mm	Nm	min ⁻¹	mm	kg
Mit Antriebsvierkant						
IPW-2322N	3/8"	5 - 6	13 - 22	5.000	205	0,62
IPW-2335N	3/8"	6 - 8	22 - 35	6.400	208	0,74
IPW-2350N	3/8"	8 - 10	32 - 50	6.700	209	0,77
IPW-2360N	3/8"	10	40 - 60	5.800	223	0,87
IPW-2370N	3/8"	10	40 - 70	5.800	247	1,20
IPW-2480N	1/2"	10 - 12	50 - 80	5.800	247	1,25
Mit Schnellwechselfutter						
IPS-2220N	1/4"	5 - 6	11 - 20	5.000	209	0,62
IPS-2228N	1/4"	6 - 8	18 - 28	6.400	214	0,74
IPS-2235N	1/4"	8 - 10	22 - 35	6.700	212	0,77
IPS-2240N	1/4"	10	25 - 40	5.600	223	0,87

Druckluftanschluss: 1/4" PT

Schlauchgröße: IPW-2322N/2335N sowie IPS-2220N/2228N = 6,5 mm

Schlauchgröße: IPW-2350N-2480N sowie IPS-2235N/2240N = 8,0 mm

Geräuschpegel: 75 - 84 dB(A)

PISTOLEN-AUSFÜHRUNG



Abmessungen						
Type	Antrieb	Schrauben- größe	Drehmoment (5-6bar)	Leerlaufdrehzahl	Gesamtlänge	Gewicht
	Zoll	mm	Nm	min ⁻¹	mm	kg
Mit Antriebsvierkant						
IPW-2312PN	3/8"	5 - 6	6 - 12	3.800	133	0,70
IPW-2322PN	3/8"	6	13 - 22	6.100	133	0,70
IPW-2335PN	3/8"	6 - 8	20 - 35	6.400	140	0,77
IPW-2350PN	3/8"	8 - 10	30 - 50	7.000	140	0,82
IPW-2360PN	3/8"	8 - 10	40 - 60	5.700	153	0,95
IPW-2370PN	3/8"	12	40 - 70	5.600	163	1,15
IPW-2480PN	1/2"	10 - 12	50 - 80	5.600	163	1,17
IPW-2495PN	1/2"	12	75 - 95	5.000	170	1,30
IPW-24125PN	1/2"	12 - 14	90 - 125	4.600	177	1,66
IPW-24160PN	1/2"	14	100 - 160	4.000	197	2,30
Mit Schnellwechselfutter						
IPS-2212PN	1/4"	5 - 6	6 - 12	3.800	133	0,70
IPS-2220PN	1/4"	6	11 - 20	6.100	137	0,70
IPS-2228PN	1/4"	6 - 8	16 - 28	6.400	137	0,77
IPS-2235PN	1/4"	8	20 - 35	7.000	146	0,82
IPS-2240PN	1/4"	8 - 10	30 - 40	5.600	153	0,95
Druckluftanschluss: 1/4" PT						
Schlauchgröße: IPW-2312PN-2335PN sowie IPS-2212PN-2228PN = 6,5 mm						
Schlauchgröße: IPW-2350PN-24125PN sowie IPS-2235PN-2240PN = 8,0 mm						
Schlauchgröße: IPW-24160PN = 12,7 mm						
Geräuschpegel: 75 - 84 dB(A)						

BAHCO
DORTMUND

BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60

DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.