

FEINSCHLEIFER

BAHCO
DORTMUND



**DRUCKLUFT-FEINSCHLEIFER
SERIE FG**

BAHCO

Feinschleifer sind durch eine genaue Spannzangenausrichtung, ein geringes Gewicht, eine kompakte Bauweise und eine hohe Leistung gekennzeichnet. Sie werden zum Schleifen und Entgraten verwendet wobei entweder eine Schleifscheibe oder ein Frässtift montiert wird.

Die Ausführungen unterscheiden sich durch die Ablufführung nach vorn, zur Seite oder nach hinten sowie durch verlängerte Spindeln.



FG-13X

Abmessungen											
Modell	Spannzangengröße	Max. Ø		Leerlaufdrehzahl	Leistung	Gesamtlänge	Gewicht	Max. Luftverbrauch	Schlauchweite		
		Schleifstift	Frässtift						mm	Zoll	
	mm	mm	mm	min ⁻¹	kW	mm	kg	m ³ /min	mm	Zoll	
Ausführung mit vorderem Luftaustritt											
FG-13-1F	3	13	10	30000	0,15	158	0,3	0,25	6,3	¼	
FG-13-10F	3	13	10	30000	0,15	158	0,4	0,25	6,3	¼	
Ausführung mit hinterem Luftaustritt, inkl. Zu- und Abluftschlauch											
FG-13X-1F	3	13	10	30000	0,13	183	0,4	0,25	6,3	¼	
FG-13X-10F	3	13	10	30000	0,13	183	0,4	0,21	6,3	¼	

Druckluftanschluss: ¼" BSP.



FG-26HX-1F



FG-50HX-1F

Abmessungen											
Modell	Spannzangengröße	Max. Ø		Leerlaufdrehzahl	Leistung	Gesamtlänge	Gewicht	Max. Luftverbrauch	Schlauchweite		
		Schleifstift	Frässtift						mm	Zoll	
	mm	mm	mm	min ⁻¹	kW	mm	kg	m ³ /min	mm	Zoll	
Ausführung mit Abluft vorn											
FG-26H-10F	6	25	13	24000	0,25	179	0,53	0,50	9,5	¾	
FG-50H-1F	6	32	22	18000	0,34	180	0,8	0,43	9,5	¾	
Ausführung mit Abluft hinten, inkl. Zu- und Abluftschlauch											
FG-26HX-1F	3	13	10	24000	0,25	188	0,5	0,50	9,5	¾	
FG-50HX-1F	3	13	10	18000	0,34	214	0,8	0,43	9,5	¾	

Druckluftanschluss: ¼" BSP.



FG-25DX-1F

Abmessungen										
Modell	Spann- zangen- größe	Max. Ø		Leerlauf- drehzahl	Leis- tung	Gesamt- länge	Ge- wicht	Max. Luftver- brauch	Schlauch- weite	
		Schleifstift	Frässtift							
	mm	mm	mm	min ⁻¹	kW	mm	kg	m ³ /min	mm	Zoll
Ausführung mit Abluft seitlich										
FG-12U-1F	3/6	13	8	43000	0,13	188	0,6	0,30	6,3	¼
FG-25D-1F	3/6	25	13	24000	0,26	198	0,8	0,40	9,5	¾
FG-50D-1F	3/6	32	22	18000	0,33	210	0,9	0,45	9,5	¾
Ausführung mit Abluft hinten, inkl. Zu- und Abluftschlauch										
FG-12UX-1F	3/6	13	8	43000	0,13	213	0,7	0,30	6,3	¼
FG-25DX-1F	3/6	25	13	24000	0,26	230	0,8	0,40	9,5	¾
FG-50DX-1F	3/6	32	22	18000	0,33	243	0,9	0,45	9,5	¾

Druckluftanschluss: 1/4" BSP.
Standard-Spannzangengröße: 6 mm



FG-26L-1BF

Verlängerte Ausführung										
Modell	Spann- zangen- größe	Max. Ø Schleif- stift	Fräs- stift	Leerlauf- drehzahl	Leis- tung	Gesamt- länge	Gewicht	Max. Luftver- brauch	Schlauch- weite	
Ausführung mit Abluft seitlich										
FG-26L-1BF*	6	25	13	24000	0,22	306	0,9	0,40	9,5	¾
FG-26HL-1F	6	45	13	14600	0,22	273	0,7	0,55	9,5	¾
FG-3H-5F	6	50	25	14600	0,48	367	1,5	0,55	9,5	¾

* mit Stahlgehäuse
Druckluftanschluss: 1/4" BSP, FG-3H-5: 3/8" BSP.

BAHCO
DORTMUND



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.