

# SCHLEIFMASCHINEN **BAHCO** DORTMUND



**DRUCKLUFT-GERADSCHLEIFER  
SERIE FG  
LANGSAMDREHEND**

**BAHCO**

## BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60

DE- 44379 Dortmund

### Telefon

+49 231/91 72 11-0

### Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

Diese leistungsstarken Schleifer haben ein Untersetzungsgetriebe und einen Drehzahlregler zur Einhaltung der Leistungs- und Drehzahleinstellung.

Ihr geringes Gewicht und ihre kompakte Konstruktion machen sie ideal für Polieren, Schleifen sowie Lackentfernen und sie können mit Faservlies, Bürsten, Lamellenschleifscheiben und Schwabbelscheiben verwendet werden.



FG-3VX-1F



FG-3VX-3F

## Technische Daten

Modell	Spann- zangen- größe mm	Leerlauf- drehzahl min <sup>-1</sup>	Spindel- gewinde- größe Zoll	Leistung kW	Gesamt- länge mm	Ge- wicht kg	Max. Luftver- brauch m <sup>3</sup> /min	Druck- luftan- schluss BSP	Schlauch- weite mm / Zoll
<b>Ausführung mit Abluft hinten</b>									
FG-2VX-1F	6	4300	3/8 - 24UNF	0,29	216	0,9	0,34	1/4	9,5 3/8
FG-3VX-1F	6	7600	W 3/8 - 16	0,28	331	1,4	0,45	1/4	9,5 3/8
FG-3VX-6F	6	12000	W 3/8 - 16	0,31	331	1,4	0,47	1/4	9,5 3/8

Modell	Max. Ø Schleifrad mm	Leerlauf- drehzahl min <sup>-1</sup>	Spindel- gewinde- größe Zoll	Leis- tung kW	Gesamt- länge mm	Gewicht (m. Scheiben- schutz) kg	Max. Luftver- brauch m <sup>3</sup> / min	Druck- luftan- schluss BSP	Schlauch- weite mm / Zoll
<b>Ausführung mit Abluft hinten</b>									
•FG-3VX-2F	75 x 19 x 9,5	9500	W 3/8 - 16	0,29	316	•1,4	0,47	1/4	9,5 3/8
•FG-3VX-3F	125 x 19 x 9,5	7600	W 3/8 - 16	0,28	316	•1,4	0,45	1/4	9,5 3/8

Modelle mit "•" sind ohne Scheibenschutz.  
FG-3VX inkl. Zu- und Abluftschlauch.  
Druckluftanschluss 1/4" BSP.

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.  
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.