

SCHLEIFMASCHINEN **BAHCO** DORTMUND



**DRUCKLUFT-GERADSCHLEIFER
SERIE FG**

BAHCO

BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60

DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

Alle Schleifer wurden mit der neuesten Schleifertechnik konstruiert und gefertigt. Die Geradschleifer sind mit einem Fliehkraftregler, Lärmschutzvorrichtungen und einem Sicherheitsstarthebel ausgerüstet.

Diese Standardmerkmale stellen eine hohe Leistung und einen reibungslosen Betrieb sicher.



Abmessungen

Modell	Max. Ø Schleifrad mm	Leerlaufdrehzahl min ⁻¹	Spindel-Gewindegröße Zoll	Leistung kW	Gesamtlänge mm	Gew. kg	Max. Luftverbrauch m ³ /min	Druckluftanschluss BSP	Schlauchweite mm / Zoll	
Ausführung mit Abluft seitlich										
FG-3H-1F	65x13x 9,5	14600	W 3/8 - 16	0,48	342	1,7	0,55	3/8	9,5	3/8
FG-3H-2F	75x13x 9,5	12700	W 3/8 - 16	0,48	342	1,7	0,55	3/8	9,5	3/8
FG-4H-1F	100x19x 9,5	9500	W 3/8 - 16	0,70	408	2,3	0,80	3/8	12,7	1/2
FG-4H-2F	100x19x12,7	9500	W 1/2 - 12	0,70	414	2,3	0,80	3/8	12,7	1/2
FG-5H-1M	125x19x12,7	7600	W 1/2 - 12	0,96	506	2,5	1,00	3/8	12,7	1/2
FG-5H-2M	125x19x15,8	7600	5/8-11UNF	0,96	511	2,5	1,00	3/8	12,7	1/2
FG-6H-1M	150x25x15,8	6300	5/8-11UNF	1,03	531	3,4	1,20	3/8	12,7	1/2

Druckluftanschluss: 3/8" BSP, FG-8H: 1/2" BSP.

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.