

SCHLEIFMASCHINEN **BAHCO** DORTMUND



**DRUCKLUFT-LANGSCHLEIFER
SERIE FG**

BAHCO

BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60

DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

Die verlängerten Schleifer sind ideal für Schleifarbeiten in beengten Räumen oder für die Rohrbearbeitung. Das Liefer-programm umfasst eine Vielzahl von Schleifern für die verschiedensten Arbeiten.



FG-50L-1BF



FG-4HL-1F

Technische Daten

Modell	Max. Ø Schleifrad	Leerlauf-drehzahl min ⁻¹	Spindel-Gewinde-größe Zoll	Leis-tung kW	Gesamt-länge mm	Gewicht kg	Max. Luftver-brauch m ³ /min	Schlauch-weite	
	mm							mm	Zoll
Modelle mit Sicherheitsstarhebel									
FG-50L-1BF *	50x13x9,53	18000	W 3/8 - 16	0,29	316	1,4	0,43	9,5	3/8
FG-50Y-1BF *	50x13x9,53	18000	W 3/8 - 16	0,29	532	2,0	0,43	9,5	3/8
FG-3HL-1F	65x13x9,53	12000	W 3/8 - 16	0,48	547	1,9	0,55	9,5	3/8
FG-4HL-1F	75x13x9,53	12000	W 3/8 - 16	0,74	615	2,6	0,80	12,7	1/2
FG-5HL-2M	100x19x12,7	9000	W 1/2 - 12	0,96	1050	5,4	1,00	12,7	1/2

Serie FG-50L, 50Y: Druckluftanschluss 1/4" BSP. Serie FG-3HL, 4HL, 5HL: 3/8" BSP.

* mit Stahlgehäuse



FG-26L-1BF

VERLÄNGERTE AUSFÜHRUNG

Modell	Spann-zangen-größe	Max. Ø Schleif-stift	Fräs-stift	Leerlauf-drehzahl min ⁻¹	Leis-tung kW	Gesamt-länge mm	Gewicht kg	Max. Luftver-brauch m ³ /min	Schlauch-weite	
	mm								mm	mm
Ausführung mit Abluft seitlich										
FG-26L-1BF*	6	25	13	24000	0,22	306	0,9	0,40	9,5	3/8
FG-26HL-1F	6	45	13	14600	0,22	273	0,7	0,55	9,5	3/8
FG-3H-5F	6	50	25	14600	0,48	367	1,5	0,55	9,5	3/8

* mit Stahlgehäuse

Druckluftanschluss: 1/4" BSP, FG-3H-5: 3/8" BSP.

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.

Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.