

SCHLEIFMASCHINEN **BAHCO** DORTMUND



**DRUCKLUFT-WINKELSCHLEIFER
SERIE FA**

BAHCO

Eine große Auswahl an Winkelschleifern für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen. Viele dieser Modelle weisen Merkmale wie gefräste Kegelräder, Drehzahlregler, eingebaute Abluftführung und eine patentierte Zahnradkühlung auf. Die flachen Winkelschleifer haben eine Abluftführung nach hinten bzw. seitlich, einen niedrigen Lärmpegel, eine hohe Drehzahl und ein ergonomisches Design.


FA-20-2F 6 NEC

AUSFÜHRUNGEN MIT SPANNZANGE

Modell	Spann- zangen- größe	Max. Ø Schleif- stift	Leerlauf- drehzahl	Spindelge- windegröße	Winkel- kopfhöhe	Leistung	Gesamt- länge	Gewicht	Max. Luftver- brauch
	mm	mm	min ⁻¹	Zoll	mm	kW	mm	kg	m ³ /min

Ausführung mit Abluft seitlich

FA-20-2F 6 NEC	6	50	15.000	3/8"-24UNF (M)	405	0,283	186	0,7	0,56
----------------	---	----	--------	----------------	-----	-------	-----	-----	------

Druckluftanschluss: 1/4" NPT.
Schlauchweite 9,5 mm (3/8").


FA-30-3F 5/8 NEC

MODELLE MIT SICHERHEITSEBELVENTIL

Modell	Max. Ø Schleif- scheibe	Leerlauf- drehzahl	Aufnahme- Gewinde	Winkel- kopfhöhe	Leistung	Gesamt- länge	Gewicht	Max. Luftver- brauch
	mm	min ⁻¹	Zoll/metr.	mm	kW	mm	kg	m ³ /min

Ausführung mit Abluft seitlich

FA-20X-1F NEC	50x4x9,53	15.000	1/4"-28UNF (F)	40,5	0,283	186	0,7	0,56
FA-30-3F 5/8 NEC	100x6x15,88	13.500	M8-P1,25(F)	56	0,482	202	1,1	0,65

inkl. Zu- und Abluftschlauch

FA-20X-1F NEC	50x4x9,53	15.000	1/4"-28UNF (F)	40,5	0,265	220	0,8	0,54
FA-30X-3F 5/8 NEC	100x6x15,88	13.500	M8-P1,25(F)	40,5	0,434	236	1,2	0,65

Druckluftanschluss: 1/4" NPT.
Schlauchweite 9,5 mm (3/8").



FA-45-5F

MODELLE MIT SICHERTHEITSEBELVENTIL									
Modell	Max.Ø	Spindel- gewinde	Leerlauf- drehzahl	Winkel- kopf- höhe	Leis- tung	Gesamt- länge	Ge- wicht	Max. Luftver- brauch	Vibration
	Schleifscheibe								
	mm	Zoll/metr.	min ⁻¹	mm	kW	mm	kg	m ³ /min	m/s ²
FA-45-2F N EC	125 x 6 x 22,2	M14 x 2,0	10.900	67	0,950	259	2,1	1,08	5,2
FA-45-3F N EC	125 x 6 x 22,2	5/8-11UNC	10.900	67	0,950	259	2,1	1,08	5,2
FA-45-5F N EC	125 x 6 x 22,2	M14 x 2,0	12.000	67	1,000	259	2,1	1,14	5,4
FA-45-6F N EC	125 x 6 x 22,2	5/8-11UNC	12.000	67	1,000	259	2,1	1,14	5,4
FA-45-7F N EC	125 x 6 x 22,2	5/8-11UNC	7.000	67	0,870	259	2,1	0,82	3,4
FA-45-12 F N EC	125 x 6 x 22,5	M8-P1,25(F)	12.000	61	1,000	259	2,1	1,14	5,4
FA-70-4F N EC	180 x 6 x 22,2	5/8-11UNC	7.000	103	1,70	324	3,5	1,70	4,0

Schlauchweite FA-45... 9,5 mm (3/8"), FA-70... 12,7 mm (1/2")
Druckluftanschluss: 3/8" NPT



FA-67-8F NEC



FA-67-9F NEC

MODELLE MIT SICHERTHEITSTARTHEBEL							
Modell	Max. Ø Schleif- scheibe	Leerlauf- drehzahl	Winkelkopf- höhe	Leistung	Gesamt- länge	Gewicht	Max. Luftver- brauch
	mm	min ⁻¹	mm	kW	mm	kg	m ³ /min
Ausführung mit Spindelaußengewinde 5/8" - 11 UNC							
FA-4C-1F	100x6x15	13.500	77	0,55	210	1,8	0,55
FA-40-1F	100x6x15	13.500	74	1,00	208	1,9	1,00
FA-67-8F NEC	180x6x22,2	7.600	89	1,50	280	2,9	1,50
FA-67-9F NEC	180x6x22,2	7.600	89	1,50	280	2,9	1,50

Druckluftanschluss: 3/8" BSP
Schlauchweite: FA-4/40: 9,5 mm (3/8"), FA-67...: (12,7 mm (1/2"))

BAHCO
DORTMUND



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.