

ZUBEHÖR DRUCKLUFT

BAHCO
DORTMUND



SICHERHEITSKUPPLUNGEN MIT ENTLÜFTUNGSFUNKTION + NIPPEL DER SERIE 320 eSAFE

- Sicherheit durch Druckentlastung
- Extrem hohe Durchflusskapazität
- Robust und langlebig

BAHCO

BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60

DE- 44379 Dortmund

Telefon






+49 231/91 72 11-0

Telefax






+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

Kupplungen 	Artikel-Nr.	Anschluss
	10 320 2002	6,3 mm (1/4")
	10 320 2003	8,0 mm (5/16")
	10 320 2009	9,0 mm
	10 320 2004	10,0 mm (3/8")
	10 320 2005	13,0 mm (1/2")
	10 320 2152	R 1/4"
	10 320 2154	R 3/8"
	10 320 2155	R 1/2"
	10 320 2452	NPT 1/4"
	10 320 2454	NPT 3/8"
	10 320 2455	NPT 1/2"
	10 320 2202	G 1/4"
	10 320 2204	G 3/8"
	10 320 2205	G 1/2"
	10 320 2402	NPT 1/4"
	10 320 2404	NPT 3/8"
	10 320 2405	NPT 1/2"
	10 320 2058	5,0 x 8,0 mm
	10 320 2060	6,5 x 10,0 mm
	10 320 2062	8,0 x 12,0 mm
	10 320 2063	9,5 x 13,5 mm
	10 320 2066	11,0 x 16,0 mm

Die Kupplung ist eine leicht zu bedienende Hochleistungs-kupplung mit langer Standzeit. Dabei handelt es sich um eine mit einer Hand zu bedienende Sicherheitskupplung, die vor dem Endkuppeln den Druck abgelässt, so dass die Gefahr eines Schlauchrückschlags entfällt. Die Außengewinde an Kupplung und Nippel sind werksseitig mit einer Gewindedichtung versehen. Die Kupplungen haben eine kleinere Außenabmessung als vergleichbare Ausführungen. Der vollautomatische Ablauf vereinfacht die Bedienung.

Nippel 	Artikel-Nr.	Anschluss
	10 320 5001	5,0 mm (3/16")
	10 320 5002	6,3 mm (1/4")
	10 320 5003	8,0 mm (5/16")
	10 320 5004	10,0 mm (3/8")
	10 320 5005	13,0 mm (1/2")
	10 320 5151	R 1/8"
	10 320 5152	R 1/4"
	10 320 5154	R 3/8"
	10 320 5155	R 1/2"
	10 320 5451	NPT 1/8"
	10 320 5452	NPT 1/4"
	10 320 5454	NPT 3/8"
	10 320 5455	NPT 1/2"
	10 320 5201	G 1/8"
	10 320 5202	G 1/4"
	10 320 5204	G 3/8"
	10 320 5205	G 1/2"
	10 320 5401	NPT 1/8"
	10 320 5402	NPT 1/4"
	10 320 5404	NPT 3/8"
	10 320 5405	NPT 1/2"
	10 320 5058	5,0 x 8,0 mm
	10 320 5060	6,5 x 10,0 mm
	10 320 5062	8,0 x 12,0 mm
	10 320 5063	9,5 x 13,5 mm
	10 320 5066	11,0 x 16,0 mm

Technische Daten

Nennweite	7,6 mm
Durchflusskapazität	2250 l/min.
Max. Betriebsdruck	16 bar
Min. Berstdruck	140 bar
Temperaturbereich	-20°C bis +100°C
Kupplungsmaterial	Stahl/Messing, verzinkt
Nippelmaterial	Stahl, gehärtet, verzinkt
Kuppelkraft	86 N
Außendurchmesser	23,5 mm

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.