

BOHRMASCHINEN

BAHCO
DORTMUND



**STAB-BOHRMASCHINEN DER
SERIE FRD**

BAHCO



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

Die Bohrer sind leicht aber robust. Ihre praktische Konstruktion ist das Ergebnis der neuesten Bohrmaschinenteknologie.

Sie bieten eine komplette Reihe Bohrmaschinen mit einer Bohrleistung von 13 mm.

TECHNISCHE DATEN

Modell	Bohrleistung	Drehmoment	Leerlaufdrehzahl	Typ und Größe des Gewindes	Bohrfutter	Spindelmittenabstand
	mm	Nm	min ⁻¹		mm	mm
FRD-5S-1F	6	2,0	3.200	3/8" - 24	6,5	18,5
FRD-6S-2F	6	2,5	4.300	3/8" - 24	6,5	21,0
FRD-6S-3F	8	2,9	2.800	3/8" - 24	8,0	21,0
FRD-6S-5F	10	6,9	1.300	3/8" - 24	10,0	23,0
•FRD-6S-7F	13	15,7	600	1/2" - 20	13,0	21,0

Modell	Leistung	Gesamtlänge	Gewicht	Max. Luftverbrauch
	kW	mm	kg	m³/min
FRD-5S-1F	0,18	175	0,6	0,60
FRD-6S-2F	0,29	209	0,9	0,68
FRD-6S-3F	0,29	212	1,0	0,68
FRD-6S-5F	0,29	233	1,0	0,68
•FRD-6S-7F	0,29	261	1,5	0,68

Lieferung mit Zahnkranzbohrfutter und Bohrfutterschlüssel.
Auf Wunsch mit Schnellspannbohrfutter (Aufpreis) lieferbar.

Druckluftanschluss, 1/4" BSP.
Modelle mit • haben einen Zusatzhandgriff.

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.