

BOHRMASCHINEN

BAHCO
DORTMUND



**DRUCKLUFT-BOHRMASCHINEN
SERIE B-BL**

BAHCO

BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

Bohrmaschinen der Serie B und BL haben eine innenliegende Schalldämpfung mit Max. 75 dB(A).

Der ergonomische Handgriff sorgt für ermüdungsfreies Bohren und hohe Vorschubkraft.

Technische Daten

Type	Bohrleistung	Drehmoment	Leerlaufdrehzahl	Typ & Größe der Spindel	Max. Bohrleistung	Spindel-mitten-abstand	Leistung	Gesamt-länge	Gewicht	Max. Luftverbrauch
	mm	Nm	min ⁻¹	Gewinde	mm	mm	kW	mm	kg	m ³ /min
B6-30	6	3,0	3.000	3/8 - 24	6,5	19,0	0,25	145	0,65	0,36
B8-30	8	3,0	3.000	3/8 - 24	8,0	19,0	0,25	155	0,70	0,36
B8S-30	8	3,0	3.000	3/8 - 24	8,0	19,0	0,25	170	0,75	0,36
BL15-10	10	6,5	1.500	3/8 - 24	10,0	21,5	0,37	180	1,05	0,60
BL15-10S	10	6,5	1.500	3/8 - 24	10,0	21,5	0,37	200	1,20	0,60
•BL7-13	13	15,5	650	1/2 - 20	13,0	23,0	0,50	270	1,80	0,72
•BL7-13S	13	15,5	650	1/2 - 20	13,0	23,0	0,50	310	2,10	0,72
•BL3-16	16	20,0	320	1/2 - 20	16,0	23,0	0,50	280	2,10	0,72
•BL3-16S	16	20,0	320	1/2 - 20	16,0	23,0	0,50	300	2,40	0,72
•BL3-MK2	21	20,0	320	1/2 - 20	21,0	23,0	0,50	320	1,80	0,72

Druckluftanschluss: 1/4", Schlauchweite B8-Serie 1/4" (6,35mm), alle anderen Modelle 3/8" (9,5 mm)
Typen mit "S": Lieferung mit Schnellspannbohrfutter / Type mit "MK2": Lieferung mit Morsekegel 2, Type SR 206-1
Alle anderen Typen: Lieferung mit Zahnkranzbohrfutter und Bohrfutterschlüssel | Modelle mit "•" haben einen Zusatzhandgriff



BL3-MK2



BL7-13



BL15-10



B-8-30

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.