

BOHRMASCHINEN

BAHCO
DORTMUND



**BOHRMASCHINEN MIT
PISTOLENGRIFF DER SERIE FRD**

BAHCO



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

Die Bohrer sind leicht aber robust. Ihre praktische Konstruktion ist das Ergebnis der neuesten Bohrmaschinenteknologie.

Sie bieten eine komplette Reihe Bohrmaschinen mit einer Bohrleistung von 2 mm bis 100 mm.

TECHNISCHE DATEN

Modell	Bohrleistung	Drehmoment	Leerlauf- drehzahl	Typ u. Größe d.		Bohrfutter	Spindelmitten- abstand
	mm	Nm	min ⁻¹	Gewinde	Konus	mm	mm
FRD-6PH-2	6	2,7	4.300	—	JK#1	6,5	21,0
FRD-6PH-3	8	4,3	2.800	—	JK#1	8,0	21,0
FRD-6PH-5	10	7,5	1.300	—	JK#2S	10,0	21,0
•FRD-6PH-7	13	15,8	600	—	JK#6	13,0	22,5
FRD-8PX-1	8	5,9	2.600	3/8" - 24	—	8,0	25,0
•FRD-8PX-2	10	11,8	1.300	3/8" - 24	—	10,0	26,5
•FRD-8PX-3	13	16,7	900	1/2" - 20	—	13,0	25,5

TECHNISCHE DATEN

Modell	Leistung	Gesamt- länge	Gewicht	Max. Luftver- brauch	Schlauchweite	
	kW	mm	kg	m ³ /min	mm	Zoll
FRD-6PH-2	0,34	198	0,9	0,59	6,3	1/4"
FRD-6PH-3	0,34	205	1,0	0,59	9,5	3/8"
FRD-6PH-5	0,32	243	1,4	0,59	9,5	3/8"
•FRD-6PH-7	0,32	258	1,5	0,59	9,5	3/8"
FRD-8PX-1	0,44	187	1,5	0,76	9,5	3/8"
•FRD-8PX-2	0,44	210	1,9	0,76	9,5	3/8"
•FRD-8PX-3	0,44	240	2,5	0,76	9,5	3/8"

Druckluftanschluss 1/4" BSP. Modelle mit • haben einen Zusatzhandgriff.
Lieferung mit Zahnkranzbohrfutter und Bohrfutterschlüssel.
Auf Wunsch mit Schnellspannbohrfutter (Aufpreis) lieferbar.

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.