

DRUCKLUFT- HÄMMER

BAHCO
DORTMUND



**VON LEICHT BIS STARK:
DRUCKLUFTHÄMMER**

BAHCO



Leistungstark

Bei einem Gewicht schon ab 0,71 kg sind unsere leichten Hämmer extrem vielseitig einsetzbar.

- feinfühlig aussteuerbares Ventil
- rückstoßdämpfende Konstruktion
- schalldämpfender Auspuffring
- wartungsfreundlich

Meißelhämmer | 0.71 - 3.50 kg

Type	Bestell- Nummer	Griff	Werkzeug- halterung	Einsteck- ende	Gewicht kg	Länge mm	Luftver- brauch m³/min.	Schlag- zahl min⁻¹	Kolben Ø mm	Kolben- hub mm	Luftan- schluss mm	Schlauch- weite mm
FK 101.1	525180	P	Federkappe	S 12.5x36	0.71	170	0.34	6300	16	30	R ¼" i	8
FK 101.1	525181	P	Federkappe	R 10.3x36	0.71	170	0.34	6300	16	30	R ¼" i	8
FK 101.2	525182	GD	Federkappe	S 12.5x36	0.72	180	0.34	6300	16	30	R ¼" i	8
FK 101.2	525183	GD	Federkappe	R 10.3x36	0.72	180	0.34	6300	16	30	R ¼" i	8
FK 101.3	525192	GH	Federkappe	S 12.5x36	0.77	190	0.34	6300	16	30	R ¼" i	8
FK 101.3	525193	GH	Federkappe	R 10.3x36	0.77	190	0.34	6300	16	30	R ¼" i	8
FK 101.4	525172	OG	Federkappe	S 12.5x36	1.15	200	0.34	6300	16	30	R ¼" i	8
FK 101.4	525162	OG	Federkappe	R 10.3x36	1.15	200	0.34	6300	16	30	R ¼" i	8
FK 111.1	525186	P	Federkappe	S 12.5x36	0.82	195	0.32	4500	16	45	R ¼" i	8
FK 111.1	525187	P	Federkappe	R 10.3x36	0.82	195	0.32	4500	16	45	R ¼" i	8
FK 111.2	525157	GD	Federkappe	S 12.5x36	0.83	205	0.32	4500	16	45	R ¼" i	8
FK 111.2	525158	GD	Federkappe	R 10.3x36	0.83	205	0.32	4500	16	45	R ¼" i	8
FK 111.3	525194	GH	Federkappe	S 12.5x36	0.88	215	0.32	4500	16	45	R ¼" i	8
FK 111.3	525195	GH	Federkappe	R 10.3x36	0.88	215	0.32	4500	16	45	R ¼" i	8
FK 111.4	525166	OG	Federkappe	S 12.5x36	1.26	220	0.32	4500	16	45	R ¼" i	8
FK 111.4	525156	OG	Federkappe	R 10.3x36	1.26	220	0.32	4500	16	45	R ¼" i	8
FK 102.4	5251531	OG	Federkappe	RS 14.3	1.80	290	0.42	3200	20	60	R ¼" i	10
FK 102.4	5251530	OG	Federkappe	R 14.3x50	1.80	290	0.42	3200	20	60	R ¼" i	10
FK 102.5	5251261	GG	Federkappe	RS 14.3	3.30	310	0.42	3200	20	60	R ¼" i	10
FK 102.5	5251260	GG	Federkappe	R 14.3x50	3.30	310	0.42	3200	20	60	R ¼" i	10
FK 103.4	5251631	OG	Federkappe	RS 14.3	2.00	330	0.42	2600	20	90	R ¼" i	10
FK 103.4	5251630	OG	Federkappe	R 14.3x50	2.00	330	0.42	2600	20	90	R ¼" i	10
FK 103.5	5251291	GG	Federkappe	RS 14.3	3.50	350	0.42	2600	20	90	R ¼" i	10
FK 103.5	5251290	GG	Federkappe	R 14.3x50	3.50	350	0.42	2600	20	90	R ¼" i	10

- P = Pistolenform
 GD = Gerader Griff mit Druckknopf
 GH = Gerader Griff mit Hebelventil
 OG = Offener Griff Aluminium
 GG = Geschlossener Griff Stahl

Die Hämmer entsprechen der europäischen Gesetzgebung.
Daten bezogen auf 6 bar Betriebsdruck.

Schallgedämpft

Der Schalldämpfer macht die Qualitäts-Hämmer der Mittelgewichtsklasse hörbar leiser. Durch die schwingungsgedämpfte Verbindung von Zylinder und Handgriff wird das Hand-Arm-System des Bedienenden spürbar entlastet.



Meißelhämmer | 4.1 - 7.6 kg

Type	Bestell-Nummer	Griff	Werkzeug-halterung	Einsteck-ende	Gewicht kg	Länge mm	Luftver- brauch m³/min.	Schlag- zahl min⁻¹	Kolben Ø mm	Kolben- hub mm	Luftan- schluss mm	Schlauch- weite mm	Niete Ø mm	
													kalt	warm
FK 3.3	5260531	GG	Federkappe	RS 17.5	4.10	347	0.40	2000	23	85	R 3/8" i	13	7	8
FK 3.3	5260532	GG	Federkappe	R 17.5x60	4.10	347	0.40	2000	23	85	R 3/8" i	13	7	8
FK 3.3	5260533	GG	Federkappe	RS 20	4.10	347	0.40	2000	23	85	R 3/8" i	13	7	8
FK 3.3	5260534	GG	Federkappe	R 20x60	4.10	347	0.40	2000	23	85	R 3/8" i	13	7	8
FK 4.3	5260541	GG	Federkappe	RS 17.5	5.90	376	0.50	2200	23	77	R 3/8" i	13	8	10
FK 4.3	5260542	GG	Federkappe	R 17.5x60	5.90	376	0.50	2200	23	77	R 3/8" i	13	8	10
FK 4.3	5260543	GG	Federkappe	RS 20	5.90	376	0.50	2200	23	77	R 3/8" i	13	8	10
FK 4.3	5260544	GG	Federkappe	R 20x60	5.90	376	0.50	2200	23	77	R 3/8" i	13	8	10
FK 5.3	5260551	GG	Federkappe	RS 17.5	6.50	416	0.53	1800	30	109	R 3/8" i	13	9	13
FK 5.3	5260552	GG	Federkappe	R 17.5x60	6.50	416	0.53	1800	30	109	R 3/8" i	13	9	13
FK 5.3	5260553	GG	Federkappe	RS 20	6.50	416	0.53	1800	30	109	R 3/8" i	13	9	13
FK 5.3	5260554	GG	Federkappe	R 20x60	6.50	416	0.53	1800	30	109	R 3/8" i	13	9	13
FK 6.3	5260561	GG	Federkappe	RS 17.5	7.60	416	0.55	1400	30	134	R 3/8" i	13	10	16
FK 6.3	5260562	GG	Federkappe	R 17.5x60	7.60	416	0.55	1400	30	134	R 3/8" i	13	10	16
FK 6.3	5260563	GG	Federkappe	RS 20	7.60	416	0.55	1400	30	134	R 3/8" i	13	10	16
FK 6.3	5260564	GG	Federkappe	R 20x60	7.60	416	0.55	1400	30	134	R 3/8" i	13	10	16

Kleinabbauhämmer | 4.0 - 7.0 kg

Type	Bestell-Nummer	Griff	Werkzeug-halterung	Einsteck-ende	Gewicht kg	Länge mm	Luftver- brauch m³/min.	Schlag- zahl min⁻¹	Kolben Ø mm	Kolben- hub mm	Luftan- schluss mm	Schlauch- weite mm	Niete Ø mm	
													kalt	warm
FK 2	5259081	GG	Schraub- kappe	RS 17.5	4.00	335	0.30	2700	23	56	R 3/8" i	13	7	8
FK 2	5259083	GG	Schraub- kappe	RS 20	4.00	335	0.30	2700	23	56	R 3/8" i	13	7	8
FK 3	5259091	GG	Schraub- kappe	RS 17.5	4.40	370	0.40	2000	23	86	R 3/8" i	13	7	8
FK 3	5259093	GG	Schraub- kappe	RS 20	4.40	370	0.40	2000	23	86	R 3/8" i	13	7	8
FK 4	5259291	GG	Schraub- kappe	RS 17.5	6.10	390	0.50	2200	30	77	R 3/8" i	13	8	18
FK 4	5259293	GG	Schraub- kappe	RS 20	6.10	390	0.50	2200	30	77	R 3/8" i	13	8	10
FK 5	5259391	GG	Schraub- kappe	RS 17.5	7.00	430	0.50	1800	30	109	R 3/8" i	13	8	10
FK 5	5259393	GG	Schraub- kappe	RS 20	7.00	430	0.50	1800	30	109	R 3/8" i	13	8	10

GG = Geschlossener Griff Stahl
auch als Niethammer geeignet

Die Hämmer entsprechen der europäischen Gesetzgebung.
Daten bezogen auf 6 bar Betriebsdruck.

Zubehör nach Maß

So viel Qualität muss sein: die exakt passenden Meißel für unsere Hämmer sind hervorragend gearbeitet. Alle Einsteckwerkzeuge mit Bund 30 mm Durchmesser nach DIN 8530, wenn nicht anders gekennzeichnet.



Einsteckwerkzeuge | für die leichten Meißelhämmer

	Bestell- Nummer	⊙ R 10.3 x 36 DIN 8530	⊙ R 14.3 x 50 DIN 8530	⊙ S 12.5 x 36 DIN 8530	⊙ RS 14.3 DIN 8530	Nutzlänge mm	Breite mm
	Spitzmeißel	30523050	--	X	--	150	--
		30523052	--	X	--	250	--
		30588050	--	--	X	125	--
		30588051	--	--	X	195	--
	30589050	--	--	--	X	135	--
	30589051	--	--	--	X	200	--
	30589052	--	--	--	X	250	--
	Flachmeißel	30522010	X	--	--	125	15
		30522011	X	--	--	200	15
		30522012	X	--	--	250	15
		30523010	--	X	--	150	15
	30523012	--	X	--	--	250	15
	30588010	--	--	X	--	125	15
	30588040	--	--	X	--	125	40
	30588011	--	--	X	--	195	15
	30588012	--	--	X	--	250	15
	30589010	--	--	--	X	135	20
	30589020	--	--	--	X	135	30
	30589040	--	--	--	X	180	40
	30589028	--	--	--	X	180	60
	30589011	--	--	--	X	200	20
	30589012	--	--	--	X	250	20
Meißelschaft stumpf		30522000	X	--	--	125	--
		30588000	--	--	X	115	--
		30589000	--	--	--	X	145

Schmier- und Pflegemittel

Die praktische Kombi-Ampulle zur Reinigung, Schmierung und Konservierung, damit Werkzeuge auch nach längeren Standzeiten sauber und funktionssicher bleiben.

Schmierampulle mit 3,5 ml Inhalt

Bestell-Nr. 3071655

Einsteckwerkzeuge | für die kraftvollen Meißelhämmer

	Bestell- Nummer	● R 17.5 x 60	● R 20 x 60	● RS 17.5	● RS 20	Nutzlänge mm	Breite mm
 Spitzmeißel	30526051	X	--	--	--	250	--
	30526054	X	--	--	--	450	--
	30528051	--	X	--	--	250	--
	30528053	--	X	--	--	350	--
	30527051	--	--	X	--	250	--
	30527053	--	--	X	--	350	--
	30527054	--	--	X	--	450	--
	30529051	--	--	--	X	250	--
	30529053	--	--	--	X	350	--
	30529054	--	--	--	X	450	--
 Flachmeißel	30526011	X	--	--	--	250	25
	30526016	X	--	--	--	750	25
	30528011	--	X	--	--	250	25
	30527011	--	--	X	--	250	30
	30527013	--	--	X	--	350	25
	30527014	--	--	X	--	450	25
	30527015	--	--	X	--	600	25
	30527016	--	--	X	--	750	25
	30529011	--	--	--	X	250	30
	30529013	--	--	--	X	350	30
	30529014	--	--	--	X	450	30
	30529015	--	--	--	X	600	30
	30529016	--	--	--	X	750	30
	30529017	--	--	--	X	1000	30
	Breitmeißel 30526021	X	--	--	--	210	40
	30527021	--	--	X	--	300	40
	30527042	--	--	X	--	200	60
	30527041	--	--	X	--	210	90
	30529042	--	--	--	X	210	60
	30529046	--	--	--	X	750	90
Meißelschaft stumpf	30526001	X	--	--	--	250	--
	30528003	--	X	--	--	350	--
	30527001	--	--	X	--	250	--
	30529001	--	--	--	X	250	--

Wirtschaftlich

Unsere Niet- und Abscherhämmer sind vibrationsfrei und leise. Handgriff und Zylinder sind elastisch und damit nicht kraftschlüssig miteinander verbunden. Zusätzliche Dämpfungselemente und Schalldämpfer machen diese Maschinen umwelt- und bedienungsfreundlich.



Niet- und Abscherhämmer | 8.8 - 14.1 kg

Type	Bestell-Nummer	Griff	Werkzeug-halterung	Einsteck-ende	Gewicht kg	Länge mm	Luftverbrauch m³/min	Kolben - Ø mm	Kolbenhub mm
FK 120.3	526029	GG	Federkappe	R 23 x 65	8.8	555	0.60	30	197
FK 141.3	526059A	GG	Federkappe	R 31 x 70	14.1	690	0.95	30	300

Type	Schlagzahl min⁻¹	Niet - Ø mm schlägt Stahlniet	Niet - Ø mm schlägt Kesselniet	Niet - Ø mm schert ab	Luftanschluss mm	Schlauchweite mm
FK 120.3	1050	20	18	16	R 3/8" i	13
FK 141.3	750	37	33	25	R 1/2" i	15



Gegenhalter

Type	Bestell-Nummer	Einsteck-ende	Gewicht kg	Länge mm	Kolben - Ø mm	Kolbenhub mm	Kolbenkraft bei 6 bar	bis Niet - Ø mm
G 75	525651	R 31 x 70	9.0	245	75	90	2650 N	27

Type	Kleinsten Mittenabstand mm	Luftanschluss mm	Schlauchweite mm
G 75	47	R 3/8" i	13



Zubehör | für Niet- und Abscherhämmer

	Bestell-Nummer	R 23 x 65	R 31 x 70	Nutzlänge mm	Breite mm
Abschermeißel	30536140	X	--	140	30
	30538141	--	X	250	35
Meißelschaft	30538001	--	X	200	--
	30538004	--	X	370	--

Zubehör | für Niet- und Abscherhämmer

☉	Bestell- Nummer	☉ R 23 x 65	R 31 x 70	Nennmaße mm
Eisenkonstruktion-	5236610	X	--	10
Nietdöpper für	5236612	X	--	12
Halbrundniete	5236614	X	--	14
DIN 660 und DIN 124	5236616	X	--	16
	5236618	X	--	18
	5236620	X	--	20
	5238610	--	X	10
	5238612	--	X	12
	5238614	--	X	14
	5238616	--	X	16
	5238618	--	X	18
	5238620	--	X	20
	5238622	--	X	22
	5238624	--	X	24
	5238627	--	X	27
	5238630	--	X	30

Andere Kopfformen für Kesselbauniet DIN 123. Linsensenkniet DIN 662 und 303.

Senk- oder Flachniet DIN 661 und 302 auf Anfrage.

Zubehör | für Niet- und Abscherhämmer

	Bestell- Nummer	☉ R 23 x 65	☉ R 31 x 70	Niet- & Nenn - Ø mm	Konusmaß - Ø mm	Länge mm	Gesamtlänge mm
Nietaustreiber	5236510	X	--	8 - 10	6/10	78	182
	5236512	X	--	10 - 13	8/12	80	185
	5236514	X	--	12 - 14	10/14	82	188
	5236516	X	--	14 - 16	12/16	86	190
	5236518	X	--	16 - 19	14/18	90	195
	5236520	X	--	18 - 20	16/20	96	200
	5238510	--	X	8 - 10	6/10	78	190
	5238512	--	X	10 - 13	8/12	80	190
	5238514	--	X	12 - 14	10/14	82	192
	5238516	--	X	14 - 16	12/16	86	195
	5238518	--	X	16 - 19	14/18	90	200
	5238520	--	X	18 - 20	16/20	96	205
	5238522	--	X	19 - 22	18/22	103	210
	5238524	--	X	22 - 25	20/25	110	218
	5238527	--	X	24 - 28	22/27	122	228
	5238530	--	X	27 - 31	24/30	135	240
	5238533	--	X	30 - 34	27/33	137	240

Leise. leicht. laufig

Unsere Aufbruchhämmer sind unentbehrlich, wenn es um anspruchsvolle Abbrucharbeiten auf Baustellen geht. Dank optimalen Leistungsgewicht. Schallgedämpft sowie ergonomischen Handgriffen sorgen sie für ein leichtes Arbeiten ohne rasche Ermüdung.

Viele Ausführungen

Sämtliche Aufbruchhämmer sind wie folgt lieferbar:

- mit Schalldämpfer
- mit Rohrschiebersteuerung



Aufbruchhämmer | 10,3 - 27,5 kg

Type	Bestell-Nummer	Griff	Werkzeug-halterung	Einsteck-ende	Gewicht kg	Länge mm	Luftver-brauch m³/min.	Schlagzahl min⁻¹	Kolben Ø mm	Kolben-hub mm
FK2008 R 11	52640711	EG	SK	R25x75	10,3	520	1,0	1700	35	117
FK2008 R 31	52640731	EG	KK	R25x75	11,9	520	1,0	1700	35	117
FK2008 R 41	52640741	EG	KK	S22x82,5	11,9	520	1,0	1700	35	117
FK2008 R 71	52640771	EG	SK	S22x82,5	10,3	520	1,0	1700	35	117
FK2012 R 11	52642011	EG	SK	R25x75	13,7	580	1,1	1200	35	179
FK2012 R 21	52642021	DG	KK	S22x82,5	17,0	595	1,1	1200	35	179
FK2012 R 24	52642024	DGG	KK	S22x82,5	20,6	600	1,1	1200	35	179
FK2012 R 31	52642031	EG	KK	R25x75	15,4	585	1,1	1200	35	179
FK2012 R 41	52642041	EG	KK	S22x82,5	15,4	585	1,1	1200	35	179
FK2012 R 61	52642061	DG	KK	R25x75	16,9	595	1,1	1200	35	179
FK2012 R 71	52642071	EG	SK	S22x82,5	13,8	580	1,1	1200	35	179
FK2012 R 81	52642081	DG	SK	S22x82,5	15,2	590	1,1	1200	35	179

Eurohämmer | 8.5 - 22.0 kg

Type	Bestell-Nummer	Griff	Werkzeug-halterung	Einsteck-ende	Gewicht kg	Länge mm	Luftver-brauch m³/min.	Schlagzahl min⁻¹	Kolben Ø mm	Kolben-hub mm
FK2015 R 11	52642111	EG	SK	R25x75	15,8	685	1,1	830	37	220
FK2015 R 21	52642121	DG	KK	S22x82,5	19,0	700	1,1	830	37	220
FK2015 R 31	52642131	EG	KK	R25x75	17,5	690	1,1	830	37	220
FK2015 R 41	52642141	EG	KK	S22x82,5	17,4	690	1,1	830	37	220
FK2015 R 61	52642161	DG	KK	R25x75	18,9	700	1,1	830	37	220
FK2015 R 64	52642164	DGG	KK	R25x75	22,7	705	1,1	830	37	220
FK2015 R 71	52642171	EG	SK	S22x82,5	15,9	685	1,1	830	37	220
FK2015 R 81	52642181	DG	SK	S22x82,5	17,3	695	1,1	830	37	220
FK2020 R 21	52642221	DG	KK	S22x82,5	25,0	705	1,0	860	40	200
FK2020 R 24	52642224	DGG	KK	S22x82,5	27,2	675	1,0	860	40	200
FK2020 R 51	52642251	DG	SK	R25x75	24,4	720	1,0	860	40	200
FK2020 R 61	52642261	DG	KK	R25x75	24,8	705	1,0	860	40	200
FK2020 R 64	52642264	DGG	KK	R25x75	27,2	675	1,0	860	40	200
FK2020 R 91	52642291	DG	KK	S25x108	25,0	730	1,0	860	40	200
FK2020 R 94	52642294	DGG	KK	S25x108	27,5	705	1,0	860	40	200

**Alle Typen auch mit geführter Abluft
lieferbar!**

**Aufbruchhämmer ohne Schalldämpfer
auf Anfrage!**

Luftanschluss: G ¾" a
Schlauchweite: 19 mm
Schalldruckpegel: 101 dB(A)

Legende

EG: Einfachgriff
DG: Doppelgriff
DGG: Doppelgriff, schwingungsgedämpft

Werkzeughalterung

SK: Schraubkappe
KK: Klinkenkappe

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör nach Maß

Soviel Qualität muss sein: die exakt passenden Spitz- und Flachmeißel sowie Grab- und Flachspaten für die Aufbruchhämmer von BAHCO sind hervorragend gearbeitet. Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich.



Einsteckwerkzeuge | für die leichten Aufbruchhämmer

	Bestell- Nummer	⊙ R 25 x 75	⊙ S 22 x 82.5	⊙ S 25 x 108	Nutzlänge mm	Breite mm
	Spitzmeißel					
	30532001	X	--	--	350	--
	30532002	X	--	--	450	--
	30532003	X	--	--	600	--
	30532004	X	--	--	800	--
	30532005	X	--	--	1000	--
	30532007	X	--	--	1500	--
	30532008	X	--	--	2000	--
	30544001	--	X	--	350	--
	30544002	--	X	--	450	--
	30544003	--	X	--	600	--
	30544005	--	X	--	1000	--
	30544008	--	X	--	2000	--
	30554001	--	--	X	350	--
	30554002	--	--	X	450	--
	30554003	--	--	X	600	--
	30554005	--	--	X	1000	--
	30554007	--	--	X	1500	--
	Flachmeißel					
	30532031	X	--	--	350	25
	30532032	X	--	--	450	25
	30532033	X	--	--	600	25
	30532034	X	--	--	800	25
	30544031	--	X	--	350	25
	30544032	--	X	--	450	25
	30544033	--	X	--	600	25
	30544034	--	X	--	800	25
	30554031	--	--	X	350	25
	30554032	--	--	X	450	25
	30554033	--	--	X	600	25
	30554034	--	--	X	800	25
	Flachspaten					
	30544501	--	X	--	400	75
	30554501	--	--	X	400	75
	30572500	X	--	--	400	120
	30544500	--	X	--	400	120
	30554500	--	--	X	400	120



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60

DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231 / 91 72 11-0

Telefax

+49 231 / 91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.