

ROHRANFAS- MASCHINE

BAHCO
DORTMUND



**ROHRANFASMASCHINEN
SERIE FBM**

BAHCO

Die transportablen Geräte mit Innenspannsystem dienen zur Bearbeitung und Schweißnahtvorbereitung von Rohrenden. Eine zweifache Werkzeugaufnahme ermöglicht gleichzeitiges Fasen und Planen.

Die Rohranfasmaschinen zeichnen sich besonders aus durch:

- leistungsstarke Motoren
- kein Reaktionsmoment
- robuste Bauart
- geringes Gewicht

Alle Typen haben gemäß CE ein Selbstschlussventil.

Die Anfasmaschinen sind für Rohrdurchmesser von 12 mm bis 240 mm lieferbar.

Ein umfangreiches Zubehör ist ebenfalls erhältlich.

Abmessungen

Bezeichnung	Kapazität Rohrinnen Ø mm	Drehmoment Nm	Drehzahl min.	Leistung kW	Vorschub- länge mm	Mitten - abstand mm	Länge mm	Gewicht kg	Luftver- brauch m³/min.
FBM 16-1 S	12 - 16	25,0	290	0,19	20	19	261	2,6	0,40
FBM 24-1 S	14 - 24	49,0	180	0,19	30	27	278	2,9	0,40
FBM 80 A - 1S nur Maschine im Blechkoffer ohne Wellen und Futter									
FBM 80 A/42-2S	20 - 29	113,0	100	0,36	30	39	403	6,0	0,60
FBM 80 A/42-3S	28 - 52	113,0	100	0,36	30	39	403	6,7	0,60
FBM 80 A/42-4S	52 - 84	113,0	100	0,36	30	39	403	6,9	0,60
FBM 80 A/42-5S Komplettsatz mit drei Spannwellen									
FBM 300 - 2S	80 - 120	431,0	75	1,03	60	56	524	23,7	1,60
FBM 300 - 3S	120 - 240	431,0	75	1,03	60	135	603	26,8	1,60
FBM 300 - 4S Komplettsatz mit je zwei Spannwellen und Messerhalter									

FBM - 16, -24, -80A...1/4" Anschlussgewinde, 9,5 mm Schlauchweite.


FBM - 300...1/2" Anschlussgewinde, 13 mm Schlauchweite.

Lieferung im Blechkoffer, inklusive Zu- und Abluftschlauch.

Alle Modelle, außer FBM 80A-1S, werden mit ausgewählten Spannwellen, Montagezubehör und Schneidmessern (Bits) geliefert.

Inhalt der einzelnen Sätze siehe nächste Seiten.

Spannfutter mit Schneidmesser (Bit)





Blechkoffer mit Zubehör




verschiedene Bit - Varianten



Spannfutter für FBM - 16, 24, 80A/42 und 300




Type Δ




FBM - 16-1S
FBM - 24-1S
FBM - 80A/42
(20mm - 84mm)

Type •



FBM - 300
(80mm - 240mm)
3 Teile werden
für jede Größe
benötigt



Für FBM - 16 - 1S Δ	
Artikel-Nr.	Kapazität Rohrinnen Ø mm
S-138638-00	12 - 14
S-138638-01	14 - 16

Für FBM - 24 - 1S Δ	
Artikel-Nr.	Kapazität Rohrinnen Ø mm
S-120638-10	14 - 16
S-120638-11	16 - 18
S-120638-12	18 - 20
S-120638-13	20 - 22
S-120638-14	22 - 24

Für FBM 80A/42 Δ											
Modell	Teile - Nr. (S-121638)										
	-00 20 - 23	-01 23 - 26	-02 26 - 29	-03 28 - 34	-04 34 - 40	-05 40 - 46	-06 46 - 52	-07 52 - 60	-08 60 - 68	-09 68 - 76	-10 76 - 84
-2 S (20-29 mm)	Δ	Δ	Δ	–	–	–	–	–	–	–	–
-3 S (28-52 mm)	–	–	–	Δ	Δ	Δ	Δ	–	–	–	–
-4 S (52-84 mm)	–	–	–	–	–	–	–	Δ	Δ	Δ	Δ
-5 S (20-84 mm)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ

Für FBM 300								
Modell	Teile - Nr. (S-158638)							
	-00 80 - 90	-01 90 - 100	-02 100 - 110	-03 110 - 120	-04 120 - 130	-05 130 - 140	-06 140 - 150	-07 150 - 160
-2 S (80-120 mm)	•	•	•	•	–	–	–	–
-3 S (120-240 mm)	–	–	–	–	•	•	•	•
-4 S (80-240 mm)	•	•	•	•	•	•	•	•

Modell	Teile - Nr. (S-158638)							
	-08 160 - 170	-09 170 - 180	-10 180 - 190	-11 190 - 200	-12 200 - 210	-13 210 - 220	-14 220 - 230	-15 230 - 240
-2 S (80-120 mm)	–	–	–	–	–	–	–	–
-3 S (120-240 mm)	•	•	•	•	•	•	•	•
-4 S (80-240 mm)	•	•	•	•	•	•	•	•



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.