BAHCO
DORTMUND

FEINSCHLEIFER



DRUCKLUFT-FEINSCHLEIFER
SERIE FG

BAHCO

FEINSCHLEIFER SERIE FG

Feinschleifer sind durch eine genaue Spannzangenausrichtung, ein geringes Gewicht, eine kompakte Bauweise und eine hohe Leistung gekennzeichnet. Sie werden zum Schleifen und Entgraten verwendet wobei entweder eine Schleifscheibe oder ein Frässtift montiert wird.

Die Ausführungen unterscheiden sich durch die Abluftführung nach vorn, zur Seite oder nach hinten sowie durch verlängerte Spindeln.



FG-13-1F

Technische Daten

Type	Spann-zangen-größe	Max. Ø		Leer-lauf-drehzahl	Leistung	Gesamt-länge	Gewicht	Max. Luft-verbrauch	Schlauch-weite	
		Schleif-stift	Frässtift							
	mm	mm	mm	min^{-1}	kW	mm	kg	m^3/min	mm	Zoll
Ausführung mit vorderem Luftaustritt										
FG-13-1F	3	13	10	30.000	0,15	158	0,3	0,25	6,3	¼
FG-13-10F	3	13	10	30.000	0,15	158	0,4	0,25	6,3	¼

Druckluftanschluss: ¼" BSP.



FG-26HX-1F



FG-50HX-1F

Technische Daten

Type	Spann-zangen-größe	Max. Ø		Leer-lauf-drehzahl	Leistung	Gesamt-länge	Gewicht	Max. Luft-verbrauch	Schlauch-weite	
		Schleif-stift	Frässtift							
	mm	mm	mm	min^{-1}	kW	mm	kg	m^3/min	mm	Zoll
Ausführung mit Abluft vorn										
FG-26H-10F	6	25	13	24.000	0,25	179	0,53	0,50	9,5	⅜
FG-50H-1F	6	32	22	18.000	0,34	180	0,8	0,43	9,5	⅜

Druckluftanschluss: ¼" BSP.



FG-25DX-1F

Technische Daten

Type	Spann-zangen-größe	Max. Ø		Leer-lauf-drehzahl	Leistung	Gesamt-länge	Gewicht	Max. Luft-verbrauch	Schlauch-weite	
		Schleif-stift	Frässtift							
	mm	mm	mm	min^{-1}	kW	mm	kg	m^3/min	mm	Zoll
Ausführung mit Abluft seitlich										
FG-25D-1F*	3/6	25	13	24.000	0,26	198	0,8	0,40	9,5	3/8
FG-50D-1F	3/6	32	22	18.000	0,33	210	0,9	0,45	9,5	3/8
Ausführung mit Abluft hinten, inkl. Zu- und Abluftschlauch										
FG-25DX-1F*	3/6	25	13	24.000	0,26	230	0,8	0,40	9,5	3/8

* Auslaufmodell
Druckluftanschluss: 1/4" BSP.
Standard-Spannzangengröße: 6 mm



FG-26L-1BF

Technische Daten - Verlängerte Ausführung

Type	Spann-zangen-größe	Max. Ø Schleif-stift	Frässtift	Leer-lauf-drehzahl	Leistung	Gesamt-länge	Gewicht	Max. Luft-verbrauch	Schlauch-weite	
	mm	mm	mm	min^{-1}	kW	mm	kg	m^3/min	mm	Zoll
Ausführung mit Abluft seitlich										
FG-26HL-10F	6	25	13	24.000	0,28	272	0,65	0,57	9,5	3/8
FG-3H-5F	6	50	25	14.600	0,48	367	1,5	0,55	9,5	3/8

* mit Stahlgehäuse
Druckluftanschluss: 1/4" BSP, FG-3H-5: 3/8" BSP.

BAHCO DORTMUND

BAHCO GmbH & Co.KG
Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund
Telefon
+49 231/91 72 11-0
Telefax
+49 231/91 72 11-22
www.bahco.de
info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.

FG/10/2026