

DRUCKLUFT- SCHRAUBER

BAHCO
DORTMUND



**DRUCKLUFT-IMPULS-
SCHRAUBER SERIE IPW + IPS
MIT ABSCHALTUNG**

BAHCO

Die Impulsschrauber sind mit einer einstellbaren Abschaltsteuerung, mit Doppelkammermotor und Doppellamellen-Impulseinheit ausgerüstet. Die Abschaltsteuerung ist, je nach Schraubfall, für ein Drehmoment mit einer maximalen Abweichung von $\pm 10\%$ ausgelegt.

Die Serien IPW und IPS tragen in vielen Branchen zu hoher Produktivität und verbesserter Qualität bei.

Die Impulsschrauber weisen geringe Reaktionskräfte auf und können hohe Drehmomente ohne spezielle Abstützung erzeugen.

Gerade Ausführung



Technische Daten

Type	Antrieb	Schrauben- größe	Drehmoment (5-6bar)	Leerlaufdrehzahl	Gesamtlänge	Gewicht
	Zoll	mm	Nm	min ⁻¹	mm	kg
Mit Antriebsvierkant						
IPW-2309B	3/8"	5	4 - 12	5.400	218	0,83
IPW-2316B	3/8"	5 - 6	9 - 19	6.400	218	0,83
IPW-2332B	3/8"	8	24 - 38	6.200	228	0,87
IPW-2350B	3/8"	8 - 10	35 - 50	5.800	241	0,95
IPW-2360B	3/8"	8 - 10	41 - 61	5.900	247	1,20
IPW-2465B	1/2"	10	45 - 65	5.900	252	1,25

Mit Schnellwechselfutter

IPS-2209	1/4"	5	4 - 12	5.000	221	0,83
IPS-2216	1/4"	5 - 6	7 - 16	5.400	221	0,83
IPS-2228	1/4"	6 - 8	21 - 34	6.200	231	0,87
IPS-2232	1/4"	8	28 - 39	5.800	241	0,95
IPS-2242	1/4"	8 - 10	35 - 45	5.900	250	1,25

Druckluftanschluss: 1/4" PT

Schlauchgröße: IPW-2309 & 2316B sowie IPS-2209 & 2216 = 6,5 mm

Schlauchgröße: IPW-2332B bis 2465B sowie IPS-2228 & 2232 & 2242 = 8,0 mm

Geräuschpegel: 75 - 84 dB(A)

SERIE IPW + IPS MIT ABSCHALTUNG

BAHCO
DORTMUND

Pistolen-Ausführung



Technische Daten

Type	Antrieb	Schrauben- größe	Drehmoment (5-6bar)	Leerlaufdrehzahl	Gesamtlänge	Gewicht
	Zoll	mm	Nm	min ⁻¹	mm	kg
Mit Antriebsvierkant						
IPW-2308PB	3/8"	5	4 - 12	4.600	162	0,92
IPW-2316PB	3/8"	5 - 6	7 - 16	5.100	162	0,92
IPW-2332PB	3/8"	8	24 - 38	6.500	174	0,95
IPW-2350PB	3/8"	8 - 10	35 - 53	6.500	180	1,05
IPW-2360PB	3/8"	8 - 10	40 - 60	5.900	187	1,25
IPW-2465PB	1/2"	10	45 - 65	5.900	186	1,25
IPW-2485PB	1/2"	10 - 12	60 - 85	5.200	192	1,45
IPW-24115PB	1/2"	12	65 - 120	4.700	198	1,70
IPW-24145PB	1/2"	12 - 14	110 - 155	4.500	215	2,30
IPW-26200PB	3/4"	14 - 16	130 - 210	3.800	240	2,90
IPW-26240PB	3/4"	16 - 18	170 - 270	3.100	262	3,70
IPW-26450PB	3/4"	16 - 20	225 - 450	3.200	221	4,20

Pistolenausführung mit Schnellwechselfutter

IPS-2209P	1/4"	5	4 - 12	4.500	161	0,92
IPS-2216P	1/4"	5 - 6	8 - 18	5.000	161	0,92
IPS-2230P	1/4"	6 - 8	21 - 34	6.300	171	0,95
IPS-2232P	1/4"	8	28 - 39	6.200	183	1,05
IPS-2242P	1/4"	8 - 10	38 - 47	5.900	191	1,26

Druckluftanschluss: 1/4" PT

Schlauchgröße: IPW-2308PB & 2316PB sowie IPS-2209P bis 2230P = 6,5 mm

Schlauchgröße: IPW-2332PB bis 24115PB sowie IPS-2242P = 8,0 mm

Schlauchgröße: IPW-26200PB & 26240PB = 12,7 mm, IPW-26450PB = 13,0 mm

Geräuschpegel: 75 - 84 dB(A)



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.