

# DRUCKLUFT- SCHRAUBER

**BAHCO**  
DORTMUND



**DRUCKLUFT-IMPULS-  
SCHRAUBER SERIE IPW + IPS  
OHNE ABSCHALTUNG**

**BAHCO**

Die Impulsschrauber sind mit Doppelkammermotor und Doppellamellen-Impulseinheit ausgerüstet. Die Serien IPW und IPS tragen in vielen Branchen zu hoher Produktivität und verbesserter Qualität bei.

Die Impulsschrauber weisen geringe Reaktionskräfte auf und können hohe Drehmomente ohne spezielle Abstützung erzeugen

### Gerade Ausführung



### Technische Daten

| Type                            | Antrieb | Schrauben-<br>größe | Drehmoment<br>(5 - 6 bar) | Leerlaufdrehzahl  | Gesamtlänge | Gewicht |
|---------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------|---------|
|                                 | Zoll    | mm                  | Nm                        | min <sup>-1</sup> | mm          | kg      |
| <b>Mit Antriebsvierkant</b>     |         |                     |                           |                   |             |         |
| IPW-2322NB                      | 3/8"    | 5 - 6               | 13 - 22                   | 5.200             | 218,0       | 0,62    |
| IPW-2335NB                      | 3/8"    | 6 - 8               | 31 - 44                   | 5.800             | 218,0       | 0,74    |
| IPW-2350NB                      | 3/8"    | 8 - 10              | 42 - 57                   | 5.900             | 228,0       | 0,77    |
| IPW-2360NB                      | 3/8"    | 10                  | 50 - 70                   | 5.700             | 241,0       | 0,87    |
| IPW-2370NB                      | 3/8"    | 10                  | 60 - 90                   | 5.900             | 247,0       | 1,25    |
| IPW-2480NB                      | 1/2"    | 10 - 12             | 65 - 95                   | 5.900             | 252,0       | 1,25    |
| <b>Mit Schnellwechselfutter</b> |         |                     |                           |                   |             |         |
| IPS-2220N                       | 1/4"    | 5 - 6               | 14 - 22                   | 5.100             | 220,0       | 0,62    |
| IPS-2228N                       | 1/4"    | 6 - 8               | 18 - 28                   | 5.400             | 221,0       | 0,74    |
| IPS-2235N                       | 1/4"    | 8                   | 35 - 42                   | 5.900             | 231,0       | 0,77    |
| IPS-2240N                       | 1/4"    | 8 - 10              | 36 - 46                   | 5.600             | 240,5       | 0,87    |
| IPS-2260N                       | 1/4"    | 8 - 10              | 45 - 60                   | 6.800             | 250,0       | 1,24    |

### Druckluftanschluss: 1/4" PT

Schlauchgröße: IPW-2322NB & 2335NB sowie IPS-2220N & 2228N = 6,5 mm

Schlauchgröße: IPW-2350NB bis 2480NB sowie IPS-2235N & 2240N & 2260N = 8,0 mm

Geräuschpegel: 75 - 84 dB(A)

# SERIE IPW + IPS OHNE ABSCHALTUNG

**BAHCO**  
DORTMUND

## Pistolen-Ausführung



### Technische Daten

| Type                            | Antrieb | Schrauben-<br>größe | Drehmoment<br>(5-6bar) | Leerlaufdrehzahl  | Gesamtlänge | Gewicht |
|---------------------------------|---------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|---------|
|                                 | Zoll    | mm                  | Nm                     | min <sup>-1</sup> | mm          | kg      |
| <b>Mit Antriebsvierkant</b>     |         |                     |                        |                   |             |         |
| IPW-2312PN                      | 3/8"    | 5 - 6               | 9 - 18                 | 4.400             | 131,0       | 0,70    |
| IPW-2322PNB                     | 3/8"    | 6                   | 17 - 30                | 4.300             | 131,0       | 0,70    |
| IPW-2335PN                      | 3/8"    | 6 - 8               | 32 - 45                | 6.000             | 134,0       | 0,77    |
| IPW-2350PN                      | 3/8"    | 8 - 10              | 46 - 60                | 6.700             | 140,0       | 0,82    |
| IPW-2360PN                      | 3/8"    | 8 - 10              | 50 - 70                | 6.800             | 155,0       | 0,95    |
| IPW-2370PN                      | 3/8"    | 10                  | 65 - 95                | 6.000             | 161,0       | 1,15    |
| IPW-2380PN                      | 1/2"    | 10 - 12             | 65 - 95                | 6.000             | 167,0       | 1,17    |
| IPW-2495PN                      | 1/2"    | 12                  | 100 - 120              | 5.800             | 165,0       | 1,30    |
| IPW-24125PN                     | 1/2"    | 12 - 14             | 110 - 140              | 4.500             | 172,0       | 1,66    |
| IPW-24160PN                     | 1/2"    | 14                  | 120 - 165              | 4.400             | 185,0       | 2,30    |
| IPW-26230PN                     | 3/4"    | 14 - 16             | 170 - 240              | 4.200             | 213,5       | 2,50    |
| IPW-26300PN                     | 3/4"    | 16 - 18             | 230 - 290              | 3.200             | 226,5       | 3,00    |
| <b>Mit Schnellwechselfutter</b> |         |                     |                        |                   |             |         |
| IPS-2212PN                      | 1/4"    | 5 - 6               | 8 - 17                 | 4.400             | 131,0       | 0,70    |
| IPS-2220PN                      | 1/4"    | 6                   | 13 - 20                | 4.000             | 131,0       | 0,70    |
| IPS-2228PN                      | 1/4"    | 6 - 8               | 18 - 30                | 6.800             | 134,0       | 0,77    |
| IPS-2235PN                      | 1/4"    | 8                   | 30 - 40                | 6.500             | 142,0       | 0,82    |
| IPS-2240PN                      | 1/4"    | 8 - 10              | 42 - 50                | 6.000             | 153,0       | 0,95    |
| IPS-2260PN                      | 1/4"    | 8 - 10              | 45 - 60                | 6.800             | 170,0       | 1,20    |

Druckluftanschluss: 1/4" PT

Schlauchgröße: IPW-2312PN bis 2335PN sowie IPS-2212PN bis 2228PN = 6,5 mm

Schlauchgröße: IPW-2350PN bis 24125PN sowie IPS-2235PN bis 2240PN & 2260PN = 8,0 mm

Schlauchgröße: IPW-24160PN & 26230PN & 26300PN = 12,7 mm

Geräuschpegel: 75 - 84 dB(A)



**BAHCO GmbH & Co.KG**

Martener Hellweg 60  
DE- 44379 Dortmund

**Telefon**

+49 231/91 72 11-0

**Telefax**

+49 231/91 72 11-22

[www.bahco.de](http://www.bahco.de)

[info@bahco.de](mailto:info@bahco.de)

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.  
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.