

ZUBEHÖR DRUCKLUFT

BAHCO
DORTMUND



**BLASPISTOLEN MIT ALUMINIUM- UND
KUNSTSTOFFGRIFFEN
TYPEN EKYT, EKRT, APN UND 11-208- ...**

BAHCO

BLASPISTOLEN MIT ALUMINIUM-GRIFF

Typen EKYT und EKRT

Blasdüse inkl. Nippel	Type	Artikel-Nr.	Rohr	Anschluss
	EKYT	68 1007 70	gebogen	8 mm
	EKRT	68 1007 80	gerade *)	8 mm



*) regelbar

Typen APN- ...

Abblaspistole, Aluminium	Type	Artikel-Nr.	Anschluss
	mit Standarddüse P1		
	APN - 0	61 9006 64	1/4" i
	APN - 6	61 9006 76	6 mm
	APN - 9	61 9006 77	9 mm
	APN - 13	61 9006 78	13 mm
	APN - 14	61 9006 79	1/4" a

mit geräuschgedämpfter
Düse GD1



mit Sicherheitsdüse und
Luftschirm SD1




mit geräuschgedämpfter
Sicherheitsdüse GSD1



mit mit Injektionsdüse
J1



mit Verlängerung 150mm
VD1



Bestellbeispiel für Blaspistolen mit Sonderdüsen:

APN-9 GD1
APN-13 SD1

BLASPISTOLEN MIT KUNSTSTOFF-GRIFF

BAHCO
DORTMUND

Typen 11 208 0100- ...

Blaspistole mit 90 mm Rohr	Artikel-Nr.	Rohr	Anschluss	Luftstrom	Max. Arbeitsdruck bar
	11 208 0100	fest montiert	G 1/4"	500 l/min.	16
	11 208 0200	abnehmbar	G 1/4"	500 l/min.	16

Blaspistole mit 90 mm Rohr, Star-Tip	Artikel-Nr.	Rohr	Anschluss	Luftstrom	Max. Arbeitsdruck bar
	11 208 3100	fest montiert	G 1/4"	190 l/min.	16
	11 208 3200	abnehmbar	G 1/4"	190 l/min.	16

Geräuschpegel bei einem Eingangsdruck von 6 bar: 79 dB(A)



Star-Tip – Umfasst sechs separate Auslässe, was einen dämpfenden Effekt zur Folge hat; zudem entspricht die Blaspistole den OSHA-Sicherheitsstandards.

Blaspistole mit Regler	Artikel-Nr.	Rohr	Anschluss	Luftstrom	Max. Arbeitsdruck bar
	11 208 0300	abnehmbar	G 1/4"	250 l/min.	8

Max. Ausgangsdruck bei Gegendruck: 2 bar



Basis-Blaspistole für die Verwendung mit Verlängerungsrohren	Artikel-Nr.	Anschluss
	11 208 0000	G 1/4"



Alle mit einem "OK"-Symbol gekennzeichneten Produkte entsprechen der OSHA-Norm STD1-13.1: " beim Auftreten eines Gegendrucks darf der statische Druck an der Hauptöffnung 2 bar nicht überschreiten.



Alle mit einem "Ohr"-Symbol gekennzeichneten Produkte verfügen über einen Geräuschpegel unterhalb von 85 dB (A) und entsprechen der EU-Maschinendirektive § 1.5.8 hinsichtlich der Geräuschreduktionsanforderungen.



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.